

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/schneider-electric-wylacznik-nadpradowy-acti9-ic60n-b4-1-b-4a-1-biegunowy-a9f03104-p-324597.html>



Schneider Electric Wyłącznik nadprądowy Acti9 iC60N-B4-1 B 4A 1-biegunowy, A9F03104

Cena brutto	30,33 zł
Cena netto	24,66 zł
Numer katalogowy	GR_A9F03104
Kod producenta	501940
Kod EAN	3606480439650
Zakres częstotliwości	50Hz
Klasa ograniczenia energii	3
Liczba biegunów (całkowita)	1
Stopień zanieczyszczenia (N)	3
Stopień ochrony (IP)	IP20
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa zgodnie z EN 60898	6kA
Szerokość wyrażona liczbą modułów	1
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898	6kA
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego	1mm²
Prąd znamionowy	4A
Napięcie znamionowe izolacji Ui	500V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp	6kV
Rodzaj napięcia	AC/DC
Charakterystyka wyzwalania	B
Kategoria przepięcia	4
Straty mocy	2.4W
Liczba biegunów chronionych	1
Głębokość wbudowania	44.5mm
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-2	50kA
Napięcie znamionowe	230V
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947	50kA
Przekrój przyłączanego przewodu	1mm²

wielofazowego

Częstotliwość	50Hz
---------------	-------------

Temperatura otoczenia w warunkach pracy	-35°C
---	--------------

Opis produktu

Wyłącznik nadprądowy serii iC60N, o numerze A9F03104, iC60N-B4-1, 1-biegunowy (jednobiegunowy), 4B, charakterystyka B, wytrzymałość zwarcia 6kA, zapewnia ochronę przed zwarciami i przeciążeniami. Możliwość bezpośredniego podłączenia dwóch przewodów o różnych przekrojach. Optyczny wskaźnik Visi-Trip wyzwolenia elektrycznego, biało-czerwony. Możliwość demontażu pojedynczego aparatu bez potrzeby zdejmowania szyny łączeniowej. Zdjęcie z szyny DIN bez użycia narzędzi. Jego klasa ograniczenia 3 (zgodnie z normą EN/IEC60898-1) poprawia koszt ochrony obwodu odpływowego. Unikalny wskaźnik Visitrip skraca czas interwencji, pokazując uszkodzony obwód.