

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/schneider-electric-wylacznik-nadpradowy-acti9-ic60n-b6-1-b-6a-1-biegunowy-a9f03106-p-324598.html>

Schneider Electric Wyłącznik nadprądowy Acti9 iC60N-B6-1 B 6A 1-biegunowy, A9F03106

Cena brutto	20,52 zł
Cena netto	16,69 zł
Numer katalogowy	GR_A9F03106
Kod producenta	501941
Kod EAN	3606480439667
Klasa ograniczenia energii	3
Liczba biegunów (całkowita)	1
Stopień zanieczyszczenia (N)	3
Stopień ochrony (IP)	IP20
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa zgodnie z EN 60898	6kA
Szerokość wyrażona liczbą modułów	1
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898	6kA
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego	1mm²
Prąd znamionowy	6A
Napięcie znamionowe izolacji Ui	500V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp	6kV
Zakres częstotliwości	50Hz
Kategoria przepięcia	4
Straty mocy	1.3W
Liczba biegunów chronionych	1
Głębokość wbudowania	44.5mm
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-2	10kA
Napięcie znamionowe	230V
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947	10kA
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego	1mm²
Częstotliwość	50Hz



**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

Temperatura otoczenia w warunkach pracy	-35°C
---	--------------

Rodzaj napięcia	AC/DC
-----------------	--------------

Charakterystyka wyzwalania	B
----------------------------	----------

Opis produktu

Wyłącznik nadprądowy serii iC60N, o numerze A9F03106, iC60N-B6-1, 1-biegunowy (jednobiegunowy), 6A, charakterystyka B, wytrzymałość zwarcia 6kA, zapewnia ochronę przed zwarciami i przeciążeniami. enterMożliwość bezpośredniego podłączenia dwóch przewodów o różnych przekrojach. Optyczny wskaźnik Visi-Trip wyzwolenia elektrycznego, biało-czerwony. Możliwość demontażu pojedynczego aparatu bez potrzeby zdejmowania szyny łączeniowej. Zdejmowanie z szyny DIN bez użycia narzędzi. Jego klasa ograniczenia 3 (zgodnie z normą EN/IEC60898-1) poprawia koszt ochrony obwodu odpływowego. Unikalny wskaźnik Visitrip skraca czas interwencji, pokazując uszkodzony obwód.