

**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK
56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24
TEL. 570 555 998
sklep@angryexpert.com

Dane aktualne na dzień: 12-02-2026 12:21

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/schneider-electric-wylacznik-nadpradowy-acti9-ic60n-c10-3-c-10a-3-biegunowy-a9f04310-p-320956.html>



Schneider Electric Wyłącznik nadprądowy Acti9 iC60N-C10-3 C 10A 3-biegunowy, A9F04310

Cena brutto	85,11 zł
Cena netto	69,20 zł
Numer katalogowy	GR_A9F04310
Kod producenta	501960
Kod EAN	3606480440649
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947	10kA
Częstotliwość	50Hz
Temperatura otoczenia w warunkach pracy	-35°C
Rodzaj napięcia	AC/DC
Charakterystyka wyzwalania	C
Kategoria przepięcia	4
Straty mocy	2.3W
Liczba biegunów chronionych	3
Głębokość wbudowania	44.5mm
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-2	10kA
Napięcie znamionowe	400V
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898	6kA
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego	1mm2
Prąd znamionowy	10A
Napięcie znamionowe izolacji Ui	500V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp	6kV
Zakres częstotliwości	50Hz
Klasa ograniczenia energii	3
Liczba biegunów (całkowita)	3
Stopień zanieczyszczenia (N)	3
Stopień ochrony (IP)	IP20
Znamionowa zwarciova zdolność	6kA

łączeniowa zgodnie z EN 60898

Szerokość wyrażona liczbą modułów **3**

Znamionowa zwarciova zdolność
łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 **6kA**

Przekrój przyłączanego przewodu
jednodrutowego **1mm²**

Znamionowa zwarciova zdolność
łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947 **20kA**

Opis produktu

Wyłącznik nadprądowy serii iC60N, o numerze A9F04310, iC60N-C10-3, 3-biegunowy (trójbiegunowy), 10A, charakterystyka C, wytrzymałość zwarciova 6kA, za pewnia ochronę przed zwarciami i przeciążeniami. enterMożliwość bezpośredniego podłączenia dwóch przewodów o różnych przekrojach. Optyczny wskaźnik Visi-Trip wyzwole nia elektrycznego, biało-czerwony. Możliwość demontażu pojedynczego aparatu bez potrzeby zdejmowania szyny łączeniowej. Zdjemowanie z szyny DIN bez użycia narzędzi. Jego klasa ograniczenia 3 (zgodnie z normą EN/IEC60898-1) poprawia koszt ochrony obwodu odpływowego. Unikalny wskaźnik Visitrip skraca czas interwencji, pokazując uszkodzony obwód.