

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/schneider-electric-wylacznik-nadpradowy-acti9-ic60n-c16-3-c-16a-3-biegunowy-a9f04316-p-320957.html>

## Schneider Electric Wyłącznik nadprądowy Acti9 iC60N-C16-3 C 16A 3-biegunowy, A9F04316

|                                                                  |                        |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Cena brutto                                                      | <b>72,69 zł</b>        |
| Cena netto                                                       | <b>59,10 zł</b>        |
| Numer katalogowy                                                 | <b>GR_A9F04316</b>     |
| Kod producenta                                                   | <b>501961</b>          |
| Kod EAN                                                          | <b>3606480440663</b>   |
| Rodzaj napięcia                                                  | <b>AC/DC</b>           |
| Charakterystyka wyzwalania                                       | <b>C</b>               |
| Kategoria przepięcia                                             | <b>4</b>               |
| Straty mocy                                                      | <b>2.4W</b>            |
| Liczba biegunów chronionych                                      | <b>3</b>               |
| Głębokość wbudowania                                             | <b>44.5mm</b>          |
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-2   | <b>10kA</b>            |
| Napięcie znamionowe                                              | <b>400V</b>            |
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898  | <b>6kA</b>             |
| Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego                    | <b>1mm<sup>2</sup></b> |
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947 | <b>10kA</b>            |
| Częstotliwość                                                    | <b>50Hz</b>            |
| Temperatura otoczenia w warunkach pracy                          | <b>-35°C</b>           |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp                    | <b>6kV</b>             |
| Zakres częstotliwości                                            | <b>50Hz</b>            |
| Klasa ograniczenia energii                                       | <b>3</b>               |
| Liczba biegunów (całkowita)                                      | <b>3</b>               |
| Stopień zanieczyszczenia (N)                                     | <b>3</b>               |
| Stopień ochrony (IP)                                             | <b>IP20</b>            |
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa zgodnie z EN 60898      | <b>6kA</b>             |
| Szerokość wyrażona liczbą modułów                                | <b>3</b>               |

|                                                                  |                        |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Znamionowa zwarciova zdolnořć łaczeniowa Icn zgodnie z EN 60898  | <b>6kA</b>             |
| Przekrój przyłaczanego przewodu jednodrutowego                   | <b>1mm<sup>2</sup></b> |
| Znamionowa zwarciova zdolnořć łaczeniowa Icu zgodnie z IEC 60947 | <b>20kA</b>            |
| Prąd znamionowy                                                  | <b>16A</b>             |
| Napięcie znamionowe izolacji Ui                                  | <b>500V</b>            |

## Opis produktu

Wyłącznik nadprądowy serii iC60N, o numerze A9F04316, iC60N-C16-3, 3-biegunowy (trójbiegunowy), 16A, charakterystyka C, wytrzymałość zwarciova 6kA, za pewnia ochronę przed zwarciami i przeciążeniami. enterMożliwość bezpośredniego podłączenia dwóch przewodów o różnych przekrojach. Optyczny wskaźnik Visi-Trip wyzwole nia elektrycznego, biało-czerwony. Możliwość demontażu pojedynczego aparatu bez potrzeby zdejmowania szyny łaczeniowej. Zdjemowanie z szyny DIN bez użycia narzędzi. Jego klasa ograniczenia 3 (zgodnie z normą EN/IEC60898-1) poprawia koszt ochrony obwodu odpływowego. Unikalny wskaźnik Visitrip skraca czas interwencji, pokazując uszkodzony obwód.