

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/schneider-electric-wylacznik-nadpradowy-acti9-ic60n-c2-1-c-2a-1-biegunowy-a9f04102-p-324608.html>



Schneider Electric Wyłącznik nadprądowy Acti9 iC60N-C2-1 C 2A 1-biegunowy, A9F04102

Cena brutto	35,28 zł
Cena netto	28,68 zł
Numer katalogowy	GR_A9F04102
Kod producenta	501952
Kod EAN	3606480440304
Straty mocy	1.9W
Liczba biegunów chronionych	1
Głębokość wbudowania	44.5mm
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-2	50kA
Napięcie znamionowe	230V
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947	50kA
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego	1mm²
Częstotliwość	50Hz
Temperatura otoczenia w warunkach pracy	-35°C
Rodzaj napięcia	AC/DC
Charakterystyka wyzwalania	C
Kategoria przepięcia	4
Liczba biegunów (całkowita)	1
Stopień zanieczyszczenia (N)	3
Stopień ochrony (IP)	IP20
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa zgodnie z EN 60898	6kA
Szerokość wyrażona liczbą modułów	1
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898	6kA
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego	1mm²
Prąd znamionowy	2A
Napięcie znamionowe izolacji Ui	500V



**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

Znamionowe napięcie udarowe
wytrzymywane Uimp

6kV

Zakres częstotliwości

50Hz

Klasa ograniczenia energii

3

Opis produktu

Wyłącznik nadprądowy serii iC60N, o numerze A9F04102, iC60N-C2-1, 1-biegunowy (jednobiegunowy), 2A, charakterystyka C, wytrzymałość zwarcia 6kA, zapewnia ochronę przed zwarciami i przeciążeniami. Możliwość bezpośredniego podłączenia dwóch przewodów o różnych przekrojach. Optyczny wskaźnik Visi-Trip wyzwolenia elektrycznego, biało-czerwony. Możliwość demontażu pojedynczego aparatu bez potrzeby zdejmowania szyny łączeniowej. Zdejmowanie z szyny DIN bez użycia narzędzi. Jego klasa ograniczenia 3 (zgodnie z normą EN/IEC60898-1) poprawia koszt ochrony obwodu odpiwowego. Unikalny wskaźnik Visitrip skraca czas interwencji, pokazując uszkodzony obwód.