

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/schneider-electric-wylacznik-nadpradowy-acti9-ic60n-c3-1-c-3a-1-biegunowy-a9f04103-p-325792.html>



Schneider Electric Wyłącznik nadprądowy Acti9 iC60N-C3-1 C 3A 1-biegunowy, A9F04103

Cena brutto	36,65 zł
Cena netto	29,79 zł
Numer katalogowy	GR_A9F04103
Kod producenta	510103
Kod EAN	3606480440311
Stopień ochrony (IP)	IP20
Wykonanie przeciwybuchowe	Nie
Szerokość wyrażona liczbą modułów	1
Stopień zanieczyszczenia (N)	3
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego	1mm²
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa zgodnie z EN 60898	6kA
Prąd znamionowy	3A
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898	6kA
Napięcie znamionowe izolacji Ui	500V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp	6kV
Zakres częstotliwości	50Hz
Klasa ograniczenia energii	3
Liczba biegunów (całkowita)	1
Montaż podtynkowy	Nie
Możliwość dodatkowego wyposażenia	Tak
Głębokość wbudowania	44.5mm
Straty mocy	2.2W
Napięcie znamionowe	230V
Liczba biegunów chronionych	1
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego	1mm²
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-2	50kA
Częstotliwość	50Hz

Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947	50kA
Temperatura otoczenia w warunkach pracy	-35°C
Rodzaj napięcia	AC/DC
Charakterystyka wyzwalania	C
Kategoria przepięcia	4
Jednocześnie rozłączany biegun N	Nie

Opis produktu

Wyłącznik nadprądowy serii iC60N, o numerze A9F04103, iC60N-C3-1, 1-biegunowy (jednobiegunowy), 3A, charakterystyka C, wytrzymałość zwarciova 6kA, zapewnia ochronę przed zwarciami i przeciążeniami. enterMożliwość bezpośredniego podłączenia dwóch przewodów o różnych przekrojach. Optyczny wskaźnik Visi-Trip wyzwolenia elektrycznego, biało-czerwony. Możliwość demontażu pojedynczego aparatu bez potrzeby zdejmowania szyny łączeniowej. Zdjemowanie z szyny DIN bez użycia narzędzi. Jego klasa ograniczenia 3 (zgodnie z normą EN/IEC60898-1) poprawia koszt ochrony obwodu odpływowego. Unikalny wskaźnik Visitrip skraca czas interwencji, pokazując uszkodzony obwód.