

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/schneider-electric-wylacznik-nadpradowy-acti9-ic60n-c32-1-c-32a-1-biegunowy-a9f04132-p-320955.html>

Schneider Electric Wyłącznik nadprądowy Acti9 iC60N-C32-1 C 32A 1-biegunowy, A9F04132

Cena brutto	32,13 zł
Cena netto	26,13 zł
Numer katalogowy	GR_A9F04132
Kod producenta	501959
Kod EAN	3606480440397
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa zgodnie z EN 60898	6kA
Szerokość wyrażona liczbą modułów	1
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898	6kA
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego	1mm²
Prąd znamionowy	32A
Napięcie znamionowe izolacji Ui	500V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp	6kV
Zakres częstotliwości	50Hz
Klasa ograniczenia energii	3
Liczba biegunów (całkowita)	1
Stopień zanieczyszczenia (N)	3
Stopień ochrony (IP)	IP20
Głębokość wbudowania	44.5mm
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-2	10kA
Napięcie znamionowe	230V
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947	10kA
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego	1mm²
Częstotliwość	50Hz
Temperatura otoczenia w warunkach pracy	-35°C
Rodzaj napięcia	AC/DC
Charakterystyka wyzwiania	C

Kategoria przepięcia	4
Straty mocy	2.8W
Liczba biegunów chronionych	1

Opis produktu

Wyłącznik nadprądowy serii iC60N, o numerze A9F04132, iC60N-C32-1, 1-biegunowy (jednobiegunowy), 32A, charakterystyka C, wytrzymałość zwarciova 6kA, z apewnia ochronę przed zwarciami i przeciążeniami. enterMożliwość bezpośredniego podłączenia dwóch przewodów o różnych przekrojach. Optyczny wskaźnik Visi-Trip wyzwol enia elektrycznego, biało-czerwony. Możliwość demontażu pojedynczego aparatu bez potrzeby zdejmowania szyny łączeniowej. Zdjemowanie z szyny DIN bez użycia narzędzi. Jego klasa ograniczenia 3 (zgodnie z normą EN/IEC60898-1) poprawia koszt ochrony obwodu odpływowego. Unikalny wskaźnik Visitrip skraca czas interwencji, pokazując uszkodzony obwód.