

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/schneider-electric-wylacznik-silnikowy-gv2me-z-napedem-przyciskowym-i0-63-1-0a-pl-zac-skrzynkowe-gv2me05ap-p-318630.html>



Schneider Electric Wyłącznik silnikowy GV2ME z napędem przyciskowym I=0,63-1,0A PL zac skrzynkowe, GV2ME05AP

Cena brutto	141,85 zł
Cena netto	115,32 zł
Numer katalogowy	GR_GV2ME05AP
Kod producenta	802520
Kod EAN	3606489607630
Znamionowe napięcie pracy	230V
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC	100kA
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V	0.25kW
Rodzaj podłączenia styków głównych	Połączenie śrubowe
Zakres nastawy wyzwalacza zwarcioowego	13A
Wysokość	89mm
Stopień ochrony (IP)	IP20
Liczba biegunów	3
Sposób wyzwalania	Termomagnetyczny
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego	0.63A
Straty mocy	2.5W
Rodzaj elementu wykonawczego	Przycisk
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V	0.12kW
Szerokość	44.5mm
Znamionowy prąd ciągły Iu	1A
Budowa urządzenia	Kompletne urządzenie w obudowie

Opis produktu

GV2ME32 jest wyłącznikiem silnikowym z serii TeSys firmy Schneider Electric. Zapewnia zabezpieczenie zwarciove i przeciążeniowe dla silników 15kW (24-32A) przy 400V i zdolność zwarciową Icu 100kA. Umożliwia sterowanie silnikiem (załączanie/wyłączanie) za pomocą przycisków. Wyłącznik jest wyposażony w blokadę położenia przycisku w pozycji OFF. • Znamionowa moc silnika przy 400V [kW]: 15,0 • Zakres nastaw zabezpieczenia termicznego [A]: 24,0 – 32,0 • Kategoria



**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

użytkowania zgodnie z IEC 60947-4-1: AC-3 • Liczba biegunów: 3

Głębokość: **78.2mm**