

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/simon-basic-modul-bialy-gniazdo-1x-zu-zaciski-srubowe-16a-250v-p-318452.html>



## SIMON BASIC MODUŁ BIAŁY GNIAZDO 1X Z/U ZACISKI ŚRUBOWE 16A 250V

|                                             |                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------|
| Cena brutto                                 | <b>14,47 zł</b>                  |
| Cena netto                                  | <b>11,77 zł</b>                  |
| Numer katalogowy                            | <b>GR_BMGZ1.01/11</b>            |
| Kod producenta                              | <b>008309</b>                    |
| Kod EAN                                     | <b>5902787568139</b>             |
| Z mechanizmem wyrzutu wtyczki               | <b>Nie</b>                       |
| Stopień ochrony (IP)                        | <b>IP20</b>                      |
| Kolor metaliczny                            | <b>Nie</b>                       |
| Z ochroną przeciwprzepięciową               | <b>Nie</b>                       |
| Napięcie znamionowe                         | <b>250V</b>                      |
| Typ połączenia                              | <b>Zacisk śrubowy</b>            |
| Przezroczysty                               | <b>Nie</b>                       |
| Znamionowy prąd różnicowy                   | <b>0mA</b>                       |
| Liczba faz (N)                              | <b>1</b>                         |
| Z oświetleniem funkcyjnym                   | <b>Nie</b>                       |
| Liczba jednostek                            | <b>1</b>                         |
| Z repeaterem WLAN                           | <b>Nie</b>                       |
| Liczba gniazd z przełącznikiem              | <b>0</b>                         |
| Wysokość osprzętu                           | <b>75mm</b>                      |
| Z wbudowanym głośnikiem bluetooth           | <b>Nie</b>                       |
| Z przełącznikiem wł./wył.                   | <b>Nie</b>                       |
| Liczba aktywnych styków (okrągłych)         | <b>1</b>                         |
| Liczba aktywnych styków (kwadratowych)      | <b>0</b>                         |
| Kolor                                       | <b>Biały</b>                     |
| Izolowane                                   | <b>Tak</b>                       |
| Zasilanie specjalne                         | <b>Bez specjalnego zasilania</b> |
| Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE | <b>Nie</b>                       |
| Zabezpieczenie powierzchni                  | <b>Stan surowy</b>               |
| Model antybakteryjny                        | <b>Nie</b>                       |

|                                                              |                                 |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Jednocześnie rozłączany biegun N                             | <b>Nie</b>                      |
| Sposób mocowania                                             | <b>Inne</b>                     |
| Kompatybilny z Apple HomeKit                                 | <b>Nie</b>                      |
| Z zabezpieczeniem przed dziećmi                              | <b>Nie</b>                      |
| Numer RAL (zbliżony)                                         | <b>9003</b>                     |
| Kompatybilny z Amazon Alexa                                  | <b>Nie</b>                      |
| Wykończenie powierzchni                                      | <b>Błyszczący</b>               |
| Z obsługą IFTTT                                              | <b>Nie</b>                      |
| Obrócona wkładka centralna                                   | <b>Nie</b>                      |
| Sposób montażu                                               | <b>Podtynkowy</b>               |
| Gatunek materiału                                            | <b>Tworzywo termoplastyczne</b> |
| Ochrona przed prądem przetężeniowym                          | <b>Nie</b>                      |
| Prąd znamionowy                                              | <b>16A</b>                      |
| Model zamykany                                               | <b>Nie</b>                      |
| Z bezpiecznikiem miniaturowym                                | <b>Nie</b>                      |
| Zakres częstotliwości                                        | <b>50Hz</b>                     |
| Liczba portów USB-A                                          | <b>0</b>                        |
| Z oświetleniem ewakuacyjnym                                  | <b>Nie</b>                      |
| Szerokość osprzętu                                           | <b>75mm</b>                     |
| Maks. prąd zasilania USB                                     | <b>0A</b>                       |
| Z lampką sygnalizacyjną                                      | <b>Nie</b>                      |
| Głębokość osprzętu                                           | <b>40.5mm</b>                   |
| Liczba portów USB-C                                          | <b>0</b>                        |
| Styk ochronny                                                | <b>Okrągły</b>                  |
| Liczba modułów (dla systemów modułowych)                     | <b>1</b>                        |
| Liczba pętli (loop through)                                  | <b>0</b>                        |
| Model                                                        | <b>Ze stykiem ochronnym</b>     |
| Z funkcją pętli (loop through)                               | <b>Nie</b>                      |
| Min. głębokość puszeki montażowej                            | <b>40mm</b>                     |
| Zgodność z przepisami budowlanymi Wielkiej Brytanii, część M | <b>Nie</b>                      |
| Materiał                                                     | <b>Tworzywo sztuczne</b>        |
| Liczba aktywnych styków (płaskich)                           | <b>0</b>                        |
| Z pokrywą uchylną                                            | <b>Nie</b>                      |
| Nadruk/symbol                                                | <b>Brak</b>                     |
| Kompatybilny z Asystentem Google                             | <b>Nie</b>                      |
| Miejsce na etykietę/oznaczenie                               | <b>Nie</b>                      |

## Opis produktu

Klasyczna forma i proporcje, zaokrąglone krawędzie, standardowa paleta barw oraz rozwiązania technologiczne o jakości gwarantowanej przez Kontakt-Simon, to główne powody popularności tej serii.