

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/sm060c-bialy-oprawa-panel-led-nt-33w-nw-4000k-3300lm-4000lm-ip20-110st-1200x200-stal-akryl-p-323238.html>

SM060C BIAŁY OPRAWA PANEL LED NT 33W NW 4000K 3300LM/ 4000LM IP20 110ST 1200X200 STAL/ AKRYL

Cena brutto	250,57 zł
Cena netto	203,72 zł
Numer katalogowy	GR_911401843787
Kod producenta	3100547
Kod EAN	8720169764705
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne opalizowane
Przekrój przewodu	0.75mm²
Temperatura barwowa	4000K
Odporność uderowa	IK03
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16	70
Barwa światła	Biały
Materiał obudowy	Stal
Wartość migotania Pst LM	1
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1	25°C
Długość	1200mm
Typ połączenia	Wtykowe samozaciskowe
Rodzaj dyfuzora światła	Soczewka / układ optyczny / panel
Liczba biegunów	3
Klasa ochrony zgodnie z IEC 61140	II
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1	4000lm
Prąd znamionowy	135mA
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 75.000h, w temp.	70%
Współczynnik harmoniczných (THD)	20
Kolor obudowy	Biały
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 75.000 h, w temp. otocz	10%
Skuteczność świetlna oprawy	121lm/W
Rodzaj rastra	Brak

Zabezpieczenie powierzchni obudowy	Malowanie proszkowe
Rozsył światła	Bezpośredni
Wiele poziomów strumienia świetlnego	Krokowa
Wiele szerokości wiązki światła	Nie
Kąt rozsyłu światła	Wiązka wielokierunkowa/rozproszona
Szerokość	200mm
Ujednolicony wskaźnik ośnienia (UGR)	25
Maksymalna moc zestawu	33W
Stopień ochrony (IP)	IP20
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16	60
Rodzaj okablowania	Końcowe
Napięcie znamionowe	220V
Wartość efektu stroboskopowego SVM	1.6
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11	650°C - 30 s
Źródło światła	LED, niewymienne
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89 (klasa 1B)
Współczynnik mocy	0.9
Rodzaj osprzętu	Sterownik LED sterowany prądowo
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp.	80%
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)	SDCM5
Rodzaj napięcia	AC
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz	7.5%
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471	RG0
Oprawka	Inne
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 201	D
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C	75000h
Wysokość/głębokość	53mm
Wiele barw	Nie
Podział światła	Symetryczny

Opis produktu



**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

LEDINAIRE SM060C Surface-mounted, All-in, 33 W, 28 W, 200x1200 mm, 3400 lm, 4000 lm, 4000 K, CRI $\geq$ 80, SZYBKOZŁĄCZKA | Szybkozłączka Linia produktów LEDINAIRE firmy Philips obejmuje popularne oprawy oświetleniowe LED, które charakteryzują się wysoką jakością i konkurencyjną ceną. Oprawy LEDINAIRE to połączenie klasycznego wyglądu oraz profesjonalnej jakości zastosowanych komponentów. Oferujemy oświetlenie LED o wysokiej trwałości i stabilności parametrów świetlnych. Niezawodne, energooszczędne i atrakcyjne cenowo oprawy LED. Oprawa do montażu nasufitowego LEDINAIRE SM060C przeznaczona jest do oświetlenia przestrzeni ogólnych. Jest ekonomicznym i energooszczędnym rozwiązaniem LED do instalacji w biurach, klasach, korytarzach i ciągach komunikacyjnych.