

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/sm065c-bialy-oprawa-panel-led-nt-34w-nw-4000k-4100lm-ip20-120st-600x600-41s840-psu-noc-stal-akryl-p-317890.html>



SM065C BIAŁY OPRAWA PANEL LED NT 34W NW 4000K 4100LM IP20 120ST 600X600 41S/840 PSU NOC STAL/ AKRYL

Cena brutto	128,83 zł
Cena netto	104,74 zł
Numer katalogowy	GR_911401892185
Kod producenta	3070572
Kod EAN	8720169736856
Oprawa	Inne
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz	7.5%
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471	RG0
Wysokość/głębokość	40mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C	75000h
Podział światła	Symetryczny
Wiele barw	Nie
Kąt rozsyłu światła	Wiązka wielokierunkowa/rozproszona
Szerokość	595mm
Wiele szerokości wiązki światła	Nie
Maksymalna moc zestawu	34W
Stopień ochrony (IP)	IP20
Ujednolicony wskaźnik oślnienia (UGR)	22
Rodzaj okablowania	Końcowe
Napięcie znamionowe	220V
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16	20
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11	650°C - 30 s
Źródło światła	LED, niewymienne
Wartość efektu stroboskopowego SVM	0.4

Szerokość wbudowania	595mm
Rodzaj osprzętu	Sterownik LED sterowany prądowo
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89 (klasa 1B)
Współczynnik mocy	0.9
Rodzaj napięcia	AC
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp.	80%
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)	SDCM5
Współczynnik harmonicznych (THD)	20
Rodzaj rastra	Brak
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 201	Nie wymagany
Skuteczność świetlna oprawy	120lm/W
Rozsył światła	Bezpośredni
Zabezpieczenie powierzchni obudowy	Malowanie proszkowe
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne opalizowane
Wiele poziomów strumienia świetlnego	Nie
Temperatura barwowa	4000K
Odporność uderowa	IK02
Przekrój przewodu	0.75mm2
Barwa światła	Biały
Materiał obudowy	Stal
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16	35
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1	25°C
Długość	595mm
Wartość migotania Pst LM	1
Rodzaj dyfuzora światła	Soczewka / układ optyczny / panel
Liczba biegunów	2
Typ połączenia	Kabel
Długość wbudowania	595mm
Prąd znamionowy	155mA
Klasa ochrony zgodnie z IEC 61140	II
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1	4100lm
Kolor obudowy	Biały
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 75.000h, w temp.	70%

Opis produktu

Linia Philips Ledinaire do montażu powierzchniowego (SM065C) obejmuje wybór popularnych, gotowych opraw LED, które zapewniają wysoką jakość firmy Philips w konkurencyjnej cenie. Niezawodna, energooszczędna i przystępna cenowo najnowsza generacja opraw LED Ledinaire do montażu powierzchniowego o wymiarach 600 x 600 mm została zaprojektowana z myślą o rozproszonym, wygodnym oświetleniu w szerokiej gamie zastosowań oświetlenia ogólnego — dokładnie to, czego potrzebujesz.

Produkty cechuje:

- wysoka energooszczędność sięgająca 120 lm/W,
- długi okres eksploatacji sięgający 75 000 godzin dla L70 i 50 000 godzin dla L80,
- dostępność wersji zgodnych z wymaganiami oświetleniowymi dla biur (OC) i innych pomieszczeń (NOC)
- zewnętrzny zasilacz (wł./wył.),
- kąt rozsyłu światła 120°.