

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/solar-log-base-15-p-4665.html>



SOLAR-LOG BASE 15

Cena brutto	1 715,32 zł
Cena netto	1 394,57 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	256325
Kod producenta	256325
Kod EAN	5900000014562
Maks. moc instalacji	15
Interfejs komunikacyjny internetowy - Ethernet	Tak
Interfejs komunikacyjny inwertera Ethernet	Tak
Interfejs komunikacyjny inwertera Bluetooth	Nie
Interfejs komunikacyjny inwertera RS-485	Nie
Interfejs komunikacyjny inwertera RS-232	Tak
Zdalny odczyt	Tak
WLAN	Nie

Opis produktu

Solar-Log Base 100

Monitorowanie i sterowanie.

Współpracuje praktycznie ze wszystkimi falownikami dostępnymi na rynku.

Niezależny system monitorowania i sterowania elektrownią fotowoltaiczną. Steruje zużyciem energii na potrzeby własne, może współpracować z pompą ciepła. Umożliwia ograniczenie do 0 energii oddawanej do sieci¹⁾. Pozwala monitorować baterię akumulatorów. Wbudowany serwer www. Solar-Log rejestruje dane elektrowni i wysyła do portalu [Solar-Log WEB Enerest™](#).

Polska instrukcja, wsparcie merytoryczne, gwarancja producenta.

Opis	Solar-Log Base 15	Solar-Log Base 100	Solar-Log Base 2000
PODSTAWOWE FUNKCJE			
Maksymalna moc elektrowni	15 kWp	100 kWp	2 MWp
Komunikacja z falownikami przez Ethernet, 2xRS485 lub 1xRS422			
Bateria akumulatorów: wizualizacja, stan ładowania	tak	tak	tak
Smart Energy	tak	tak	tak
Zarządzanie mocą	tak	tak	tak
Sprzedaż bezpośrednia (wirtualna elektrownia)	tak	tak	tak
Analiza linii danych	tak	tak	tak

**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK
56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24
TEL. 570 555 998
angryexpert@gmail.com

Maksymalna długość kabla	1000m		
ROZBUDOWA PRZEZ ZAKUP LICENCJI			
Zwiększenie mocy obsługiwanej przez Solar-Log Base	do 30 kWp	do 250 kWp	-
Sprzedaż bezpośrednia	tak		
KOMUNIKACJA			
RS485/RS422	2xRS485 lub 1xRS422		
Sieć Ethernet	2x100Mbs		
USB	2xUSB 2.0		
Wejście S0	1xS0		
KOMUNIKACJA - OPCJE			
Wyjścia cyfrowe	przez dodatkowy moduł		
Wejścia cyfrowe	przez dodatkowy moduł		
Wejście do podłączenia odbiornika zdalnego sterowania mocą (PM+)	przez dodatkowy moduł		
WIZUALIZACJA			
Zintegrowany serwer www	tak		
Graficzna - lokalnie i przez www	tak		
Wyświetlacz TFT	tak		
Wyświetlacz wbudowany	tak - dotykowy		
Transfer danych do portali zewnętrznych	API, ftps		
Transfer małej ilości danych do Solar-Log WEB Enerest™ przez HTTP	tak		
Współpraca z dużym wyświetlaczem	tak - przez RS485		
INSTALACJA			
Menadżer instalacji	tak		
Detekcja sieci / DHCP	tak		
Rozpoznawanie naz Solar-Log ">http://solar-log>	tak		
ZARZĄDZANIE ENERGIĄ ODDAWANĄ DO SIECI			
Redukcja o X% z uwzględnieniem zużycia na własne potrzeby lub bez uwzględniania	tak		
Zdalne sterowanie mocą czynną i bierną z uwzględnieniem zużycia na własne potrzeby lub bez uwzględniania	przez opcjonalny zestaw PM		
MONITOROWANIE ELEKTROWNI			
Powiadomienia na portalu	o awariach falownika, statusie, błędach i odchyleniu wydajności		
Prognoza wydajności	tak		
Porównanie trackerów MPPT	tak		
Monitoring czujników	nasłonecznienie, temperatura, wiatr		
Zużycie en. na potrzeby własne, licznik cyfrowy	tak		
Energia na potrzeby własne	zarządzanie urządzeniami zewnętrznymi		
DANE OGÓLNE			
Zasilanie	12V - 24V ±10% / typowo 2,4W		
Temperatury pracy	-10 - +50°C bez kondensacji		
Temperatury magazynowania / transportu	-20 - +60°C		
Wymiary	53,6mm (3TE) x 90mm x 60mm		
Sposób montażu	szyna DIN, ściana (bez dodatkowych elementów)		
Obudowa	IP20 zgodnie z EN 60529		
Waga	110g		
Języki menu	DE, EN, ES, FR, IT, CN		
Pojemność pamięci wewnętrznej	4 GB		
Zapis wartości dobowych, miesięcznych, rocznych	>10 lat		
Gwarancja	2 lata		