

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/son-t-pia-plus-70w-lampa-sodowa-wysokoprezna-tubularna-70w-e27-przezroczysta-2000k-6600lm-p-323860.html>



## SON-T PIA PLUS 70W LAMPA SODOWA WYSOKOPRĘŻNA TUBULARNA 70W E27 PRZEZROCZYSTA 2000K 6600LM

|                                                                  |                                                |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Cena brutto                                                      | <b>43,65 zł</b>                                |
| Cena netto                                                       | <b>35,49 zł</b>                                |
| Numer katalogowy                                                 | <b>GR_928152700028</b>                         |
| Kod producenta                                                   | <b>005993</b>                                  |
| Kod EAN                                                          | <b>8711500192660</b>                           |
| Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 20 | <b>G</b>                                       |
| Model                                                            | <b>Przezroczysty</b>                           |
| Długość całkowita                                                | <b>152mm</b>                                   |
| Średnica                                                         | <b>35mm</b>                                    |
| Trzonek                                                          | <b>E27</b>                                     |
| Kształt bańki                                                    | <b>Cylindryczny, jednostronnie trzonkowany</b> |
| Zużycie energii przez 1000 godzin                                | <b>73kWh</b>                                   |
| Liczba jarzników                                                 | <b>1</b>                                       |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI)                                    | <b>20-39 (klasa 4)</b>                         |
| Moc źródła światła                                               | <b>73W</b>                                     |
| Temperatura barwowa                                              | <b>2000K</b>                                   |
| Strumień świetlny                                                | <b>6600lm</b>                                  |
| Skuteczność świetlna                                             | <b>90.41lm/W</b>                               |
| Średnia trwałość znamionowa                                      | <b>30000h</b>                                  |
| Typ bańki                                                        | <b>Inne</b>                                    |
| Klasa efektywności energetycznej                                 | <b>A+</b>                                      |
| Powlekanie                                                       | <b>Nie</b>                                     |

### Opis produktu

Wysokoprężna lampa sodowa o podwyższonym strumieniu świetlnym

### Korzyści

- Technologia zintegrowanej z jarznikiem anteny zapłonowej (PIA) zwiększa niezawodność, redukuje przedwczesne awarie i gwarantuje szybki czas ponownego zapłonu
- Najbardziej energooszczędna wysokoprężna lampa sodowa dzięki wysokiej skuteczności świetlnej

### **Cechy**

- Przezroczysta tubularna bańka
- Ceramiczny jarznik ze zintegrowaną anteną zapłonową
- Mocna konstrukcja z mniejszą ilością (7) spoin wewnętrznych zapewnia odporność na drgania i wstrząsy oraz podwyższa trwałość lampy
- Cyrkonowo-aluminiowy pochłaniacz gazów zapewnia optymalne utrzymanie wartości strumienia świetlnego i niską zawodność
- Wersja "Plus" oznacza podwyższoną skuteczność świetlną
- Nie zawiera ołowiu

### **Wniosek**

- W oświetleniu drogowym i osiedlowym
- W oświetleniu obszarów przemysłowych oraz w systemach oświetleniowych w ogrodnictwie
- W zewnętrznym i wewnętrznym oświetleniu obiektów sportowych i rekreacyjnych
- W iluminacjach oraz w dekoracyjnym oświetleniu projektorowym

### **Uwagi i bezpieczeństwo**

- Osprzęt sterujący musi zawierać zabezpieczenia przed przepaleniem (IEC 60662, IEC 62035)