

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/ssq-125-przelacznik-trojpolozeniowy-modulowy-25a-1-biegunowy-eve-p-323738.html>



SSQ 125 PRZEŁĄCZNIK TRÓJPOŁOŻENIOWY MODUŁOWY 25A 1-BIEGUNOWY EVE

Cena brutto	28,66 zł
Cena netto	23,30 zł
Numer katalogowy	GR_002421414
Kod producenta	670343
Kod EAN	3838895930525
Liczba biegunów	1
Rodzaj napięcia	AC
Liczba styków rozwiernych	0
Stopień ochrony (IP)	IP20
Szerokość wyrażona liczbą modułów	1
Prąd znamionowy	25A
Liczba styków zwiernych	1
Głębokość wbudowania	68mm
Napięcie znamionowe	230V

Opis produktu

Niezawodne i sprawdzone przełączniki instalacyjne SSQ

Modułowe przełączniki zasilania SSQ I-0-II (sieć-agregat) umożliwiają proste i bezproblemowe przełączanie źródeł zasilania w przypadku wystąpienia stanów awaryjnych (np. zaniku napięcia sieci). Przeznaczone są do montażu w rozdzielnicach przystosowanych do montażu aparatury modułowej - wyposażonych w szyny TH35. Przełączniki posiadają możliwość plombowania dla wybranej pozycji: I lub II.

Parametry techniczne

Numer katalogowy:

Indywidualny numer identyfikacyjny nadany przez producenta.



**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK
56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24
TEL. 570 555 998
sklep@angryexpert.com

002421414

Symbol artykułu:

Typ produktu określony przez producenta.

SSQ 125

Nazwa klasy:

Modułowe przełączniki źródła zasilania SSQ I-0-II (sieć-agregat) umożliwiają proste i bezproblemowe przełączanie źródeł zasilania.

Przełącznik trójpołożeniowy modułowy

Prąd znamionowy [A]:

Ustalona przez producenta wartość prądu, który aparat może przewodzić podczas pracy ciągłej, przy określonej temperaturze odniesienia otaczającego powietrza.

25

Napięcie znamionowe AC [V]:

Napięcie znamionowe prądu przemiennego AC to wartość napięcia elektrycznego określona dla danego urządzenia, która jest zalecana lub maksymalnie dopuszczalna do prawidłowego i bezpiecznego działania. Jest to wartość, która jest podawana przez producenta urządzenia i jest uwzględniana w procesie jego projektowania i użytkowania.

230/400

Częstotliwość znamionowa [Hz]:

Częstotliwość napięcia zasilającego, przy której przewidziano pracę aparatu elektrycznego i do której się odnoszą inne wielkości charakteryzujące aparat.

50/60

Ilość biegunów:

Wersja wykonania danego łącznika modułowego: jedno-, dwu-, trój- i czterobiegunowe.

1

Przyłączalność przewodu linka [mm²]:

Wielkość zacisku przyłączeniowego łącznika umożliwiającą przyłączenie przewodu typu linka o odpowiednim przekroju poprzecznym, wyrażonym w mm².

1,5 - 10

Przyłączalność przewodu drut [mm²]:

Wielkość zacisku przyłączeniowego łącznika umożliwiająca przyłączenie przewodu typu drut o odpowiednim przekroju poprzecznym, wyrażonym w mm².

1,5 - 16

Stopień ochrony IP:

Stopień ochrony przed dostępem do części niebezpiecznych i przed wnikaniem obcych ciał stałych i/lub przed wnikaniem wody określony zgodnie z normą EN 60529.

IP20

Przestrzeń międzystykowa [mm]:

Określenie odległości pomiędzy stykami głównymi łączników w stanie otwartym wyrażona w milimetrach.

>3

Sposób montażu:

Określenie sposobu montażu aparatu w obudowie.

Szyna TH-35

Pozycja pracy:

Określenie pozycji w jakiej aparat może pracować np. poziomo, pionowo, od góry, na boku.

dowolna

Normy:

Normy i standardy według których dany łącznik został zaprojektowany, przetestowany i certyfikowany.

PN-IEC 60947-3

Zdjęcie produktu

[3D](#)

Zalety produktu

- Aparaty w wykonaniu modułowym, montowane na szynę TH-35.
- Odległość pomiędzy stykami łączników w stanie otwartym jest większa od 3 milimetrów.
- Przełączniki posiadają możliwość plombowania dla wybranej pozycji: I lub II.
- Przełączanie pomiędzy źródłami zasilania z przerwą przez "0". Możliwość ustawienia dźwigni w pozycji "0".
- Wyraźne oznaczona pozycja w której znajduje się dźwignia.
- Produkt posiada certyfikat Biuro Badawcze DS. Jakości (BBJ).
- Każdy wyłącznik oznaczony kodem EAN i kodem QR kierującym do pełnej dokumentacji produktu.
- Oznaczone zaciski przełącznika zapewniają proste i szybkie podłączenie.

Rysunek wymiarowy

Dozwolone pozycje montażu

ETIsON Curves

Funkcjonalności programu:

- generowanie i wykreślanie charakterystyk t/I urządzeń zabezpieczających
- regulowanie i testowanie nastaw zabezpieczeń, badanie wpływu zmiany kształtu krzywej zabezpieczeń



**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

- analizowanie selektywności między urządzeniami zabezpieczającymi
- symulowanie reakcji obciążenia lub zwarcia urządzeń zabezpieczających
- definiowanie punktów pracy i warunków granicznych z rzeczywistych aplikacji
- sporządzanie raportów do dokumentacji projektowej

[Sprawdź jakie to proste!](#)