

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/starlet-round-bialy-oprawa-awaryjna-led-nt-15w-147lm-3h-sc-nm-mt-ip20-fi145-pc-p-319936.html>



STARLET ROUND BIAŁY OPRAWA AWARYJNA LED NT 1.5W 147LM 3H SC NM MT IP20 FI145 PC

Cena brutto	143,00 zł
Cena netto	116,26 zł
Numer katalogowy	GR_91699
Kod producenta	3003966
Kod EAN	5904035714800
Stopień ochrony (IP)	IP20
Napięcie znamionowe	230V
Zawiera źródło światła	Tak
Funkcja	Oświetlenie drogi ewakuacyjnej
Nominalny czas działania	3h
Rodzaj/technologia akumulatora	Inne
Sposób montażu	Sufitowy
Źródło światła	LED, niewymienne
Kolor obudowy	Biały
Maksymalna moc zestawu	1.5W
Z piktogramem	Nie

Opis produktu

STARLET ROUND

Oprawa oświetlenia awaryjnego

STARLET ROUND

Uniwersalna, nowoczesna oprawa oświetlenia awaryjnego.

Oprawa wykonana z **materiałów wysokiej jakości**

Łatwy i szybki



PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

montaż oprawy

Diody LED **wysokiej
mocy i wydajności**

Akumulatory **NiMH**
i **NiCd-HT**, z czasami
autonomii 1h, 2h lub 3h

GŁÓWNE CECHY OPRAWY

Poznaj bliżej oprawę

Trzy sposoby montażu.

Montaż sufitowy - natynkowy, podtynkowy. Montaż ścienny - kątowny

Wysoka jakość.

Podstawa i pokrywa wykonane zostały z wysokiej jakości poliwęglanu (PC) lub PC/ABS, a jakość STARLET ROUND potwierdzają liczne certyfikaty.

Nowoczesny design.

Dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych, które wpasują się do każdego wnętrza.

Trzy wersje mocy źródeł.

1W, 2W lub 3W.

Model

STARLET ROUND

Sposób montażu

Montaż sufitowy - natynkowy, podtynkowy
Montaż ścienny - kątowy

Opcje testowania

Test ręczny, test automatyczny, test centralny(WELLS)
lub wykonanie do baterii centralnej

Tryb pracy

NM - awaryjny lub M - sieciowo-awaryjny

Materiał

Wysokiej jakości poliwęglan (PC) lub PC/ABS

Kolor oprawy

Biały lub czarny

Źródło światła

Diody LED

Akumulator

LiFePO4 lub NiCd HT

Współczynnik oddawania barw

Ra>=70

Czas autonomii

1h, 2h lub 3h

Stopień szczelności

IP20

Zakres temperatur pracy

ta 0°C ÷ 40°C

Napięcie zasilania

230V AC 50 Hz (MT, AT, CT)
230V AC 50 Hz /220V DC (CB)

Temperatura barwowa

5000K

JEDNA OPRAWA - WIELE MOŻLIWOŚCI

Dzięki dostępności wielu akcesoriów, oprawę **STARLET ROUND** można zamontować na wiele sposobów, a **sam proces instalacji jest łatwy i niezwykle szybki**

ŁATWY I SZYBKI MONTAŻ

Instalatorzy docenią łatwość montażu oprawy **STARLET ROUND**

WYMIARY **STARLET ROUND**

DOSTĘPNOŚĆ DWÓCH KOLORÓW OPRAW

Dzięki dostępności białej i czarnej wersji oprawy **STARLET ROUND**, projektanci dopasują jej design do wielu przestrzeni.

DOSTĘPNE AKCESORIA



PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

ZASTOSOWANIE **STARLET ROUND**

Polski producent oświetlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego

Produkujemy oświetlenie, które ratuje życie.