

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/str-3p-sterownik-rolet-do-silnikow-230v-ac-p-322323.html>



STR-3P STEROWNIK ROLET DO SILNIKÓW 230V AC

Cena brutto	103,72 zł
Cena netto	84,32 zł
Numer katalogowy	GR_STR-3P
Kod producenta	588768
Kod EAN	5908312597834
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Kolor	Szary
Sposób mocowania	Inne
Wykończenie powierzchni	Matowy
Sposób montażu	Podtynkowy
Liczba komend	4
Materiał	Tworzywo sztuczne
Numer RAL (zbliżony)	7035
Stopień ochrony (IP)	IP20

Opis produktu

Do napędów 230V. Do puszki podtynkowej Ø60. Sterownik STR-3P przeznaczony jest do sterowania rolet (góra-dół) lub innych obiektów (np. bramy) napędzanych silnikiem elektrycznym jednofazowym prądu zmiennego za pomocą włączników chwilowych (np. dzwonkowych). sterowanie lokalne i centralne uniwersalne sterowanie jedno- lub dwuprzyciskowe obsługa napędów 230V funkcja blokady trwały sygnał na wejściu Centralny Dół uniemożliwia sterowanie wszystkimi przyciskami do momentu zdjęcia sygnału współpraca z zewnętrznymi czujnikami deszczu i wiatru oraz z centralami alarmowymi pamięć kierunku dla sterowania lokalnego i centralnego. Jeżeli sterownik wykona rozkaz Centralny – góra, to kolejne naciśnięcie przycisku lokalnego uruchomi rolę w dół asynchroniczny start czas załączenia rolety w sterowaniu centralnym jest losowo opóźniany (maksymalnie o 1s) w celu zminimalizowania udaru prądowego w sieci w przypadku jednoczesnego uruchomienia wielu napędów niski pobór mocy w stanie czuwania (<0,15W) szeroki zakres napięcia zasilania 100÷264V AC Napięcie zasilania 100÷265 V AC/DCSterowanie wyzwalane poziomem NTyp silnika 230 V ACSterowanie centralne dwuprzyciskoweSterowanie lokalne jedno lub dwuprzyciskoweSygnał sterujący NCzas załączenia - programowany od 1 s do 15 min.Element wykonawczy przełącznikObciążenie styku AC-1 / AC-3 8 A / 320 WPrzyłącze sterowania lokalnego 2× DY 1 mm² / l: 10 mmPrzyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm²Moment dokręcający 0,4 NmPobór mocy czuwanie/praca 0,15 W/0,6 WTemperatura pracy -15 ÷ 50°CWymiary Ø54 (48×43 mm), wysokość: 20 mmMontaż w puszcze podtynkowej Ø60Stopień ochrony IP20