

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/sv-163-rozlacznik-izolacyjny-63a-1p-1z-1m-230400v-ac-eve-p-320417.html>



SV 163 ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY 63A 1P 1Z 1M 230/400V AC EVE

Cena brutto	23,48 zł
Cena netto	19,09 zł
Numer katalogowy	GR_002423114
Kod producenta	008651
Kod EAN	3838895406402
Prąd znamionowy	63A
Liczba styków zwiernych	1
Napięcie znamionowe	230V
Rodzaj napięcia	AC
Liczba styków rozwiernych	0

Opis produktu

Niezawodne i sprawdzone rozłączniki izolacyjne SV

Rozłączniki izolacyjne SV są stosowane jako łączniki główne w rozdzielnicach mieszkaniowych i przemysłowych oraz jako indywidualne łączniki w instalacjach elektroenergetycznych. Nie posiadają wbudowanych zabezpieczeń nadprądowych. Rozłączniki SV mogą być plombowane zarówno w pozycji załączonej (ON), jak i wyłączonej (OFF).

Parametry techniczne

Numer katalogowy:

Indywidualny numer identyfikacyjny nadany przez producenta.

002423114

Symbol artykułu:

Typ produktu określony przez producenta.

SV 163 1p 63A

Nazwa klasy:

rozłącznik izolacyjny

Prąd znamionowy [A]:

Ustalona przez producenta wartość prądu, który aparat może przewodzić podczas pracy ciągłej, przy określonej temperaturze odniesienia otaczającego powietrza.

63

Ilość biegunów:

Wersja wykonania danego łącznika modułowego: jedno-, dwu-, trój- i czterobiegunowe.

1

Ilość modułów:

Szerokość aparatu wyrażona w ilości typowych modułów 18 milimetrów.

1

Napięcie znamionowe AC [V]:

Napięcie znamionowe prądu przemiennego AC to wartość napięcia elektrycznego określona dla danego urządzenia, która jest zalecana lub maksymalnie dopuszczalna do prawidłowego i bezpiecznego działania. Jest to wartość, która jest podawana przez producenta urządzenia i jest uwzględniana w procesie jego projektowania i użytkowania.

230

Przeźreń międzystykowa [mm]:

Określenie odległości pomiędzy stykami głównymi łączników w stanie otwartym wyrażona w milimetrach.

>3

Przyłączalność przewodu [mm²]:

Wielkość zacisku przyłączeniowego łącznika umożliwiającą przyłączenie przewodu o odpowiednim przekroju poprzecznym, wyrażonym w mm².

2,5 - 50

Stopień ochrony IP:

Stopień ochrony przed dostępem do części niebezpiecznych i przed wnikaniem obcych ciał stałych i/lub przed wnikaniem wody określony zgodnie z normą EN 60529.

IP20

Temperatura otoczenia [°C]:

Określona w danych warunkach temperatura powietrza otaczającego kompletny łącznik. W przypadku łączników zainstalowanych wewnątrz obudowy jest to temperatura powietrza na zewnątrz obudowy.

-25 do 70

Sposób montażu:

szyna TH

Możliwość zastosowania wyzwalacza:

Nie

Normy:

Normy i standardy według których dany łącznik został zaprojektowany, przetestowany i certyfikowany.

PN-IEC 60947-3,
PN-EN 60947-3

Zdjęcie produktu

[3D](#)

Zalety produktu



- Dźwignia w kolorze czerwonym.
- Możliwość zamontowania styków pomocniczych (PS ETIMAT 10). Styki pomocnicze PS ETIMAT 10 można stosować do rozłączników SV 16A, 25A, 40A.
- możliwość zamontowania wyzwalacza wzrostowego (DA ETIMAT 10). Wyzwalacze napięciowe (wzrostowe) DA ETIMAT 10 można stosować do rozłączników SV 16A, 25A, 40A.
- Możliwość zasilania z dołu lub z góry.
- Możliwość podwójnego przyłączenia szyny izolacyjnej - góra i dół.
- Wskaźnik położenia styków.
- Możliwość plombowania dźwigni w pozycji "Zał." i "Wył.".
- Oznaczenie "ON/OFF" na dźwigni załączającej dla rozłączników SV 16A, 25A, 40A.
- Każdy wyłącznik oznaczony kodem EAN.
- Nowoczesna metoda montażu na szynie TH35 i łatwa wymiana.

Rysunek wymiarowy

ETIsON Curves

Fukcjonalności programu:

- generowanie i wykreślanie charakterystyk t/I urządzeń zabezpieczających
- regulowanie i testowanie nastaw zabezpieczeń, badanie wpływu zmiany kształtu krzywej zabezpieczeń
- analizowanie selektywności między urządzeniami zabezpieczającymi
- symulowanie reakcji obciążenia lub zwarcia urządzeń zabezpieczających
- definiowanie punktów pracy i warunków granicznych z rzeczywistych aplikacji
- sporządzanie raportów do dokumentacji projektowej



**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

[Sprawdź jakie to proste!](#)