

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/totem-reklamowy-ik-0a55f-2-x-55-p-68343.html>

TOTEM REKLAMOWY IK-OA55F 2 X 55"

Cena brutto	33 409,43 zł
Cena netto	27 162,14 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	del_IK-OA55F
Kod producenta	IK-OA55F
Kod EAN	5902887073953
Długość	2150
Wysokość	600
Szerokość	920

Opis produktu

Totem reklamowy IK-OA55F wyposażony jest w 2 monitory dotykowe LG LED 55" i służy do wyświetlania treści reklamowych z plików graficznych, dźwiękowych oraz filmów i animacji. Urządzenie pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 10 w wersji 64-bit.

Przekątna matrycy:	2 x 55 "
Rozdzielczość nominalna:	1080 x 1920 px - Full HD
Proporcje ekranu:	9 : 16 w pionie
Typ matrycy:	TFT LCD, podświetlenie LED, ekran dotykowy
Kontrast:	3000 : 1 (typowy)
Jasność:	2000 cd/m ²
Kąty widzenia:	178 ° w poziomie 178 ° w pionie
Czas reakcji:	8 ms (typowy)
Wbudowana kamera CMOS:	2 Mpx
Wbudowane głośniki:	2 x 10 W
Rodzaj obudowy:	Metalowa obudowa ochronna - 1.0 ... 2.5 mm Stal galwanizowana - malowanie proszkowe + Szkło hartowane - 6 mm
Zarządzanie energią:	
DLNA:	
Zabezpieczenie przed kradzieżą:	
Regulacja parametrów:	



**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

angryexpert@gmail.com

Wybrane cechy:	Sterowanie przez użytkownika lub za pomocą timerów - 16 możliwych ustawień Żywotność LCD : 50000 h Dedykowany do pracy ciągłej 24/7 Chłodzenie aktywowane jest temperaturą przekraczającą ustalony limit System inteligentnego podziału ekranu System inteligentnego zarządzania jasnością ekranu Pyłoszczelna, Wodoodporna, solidna konstrukcja Klasa szczelności : IP55 / IP65 System Windows 10 64-bit Pamięć danych: 128 GB Zaprojektowany do zastosowań przemysłowych w szerokim zakresie temperatur. Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe Zabezpieczenie przeciwporażeniowe
Zasilanie:	100 ... 240 V AC
Pobór mocy:	100 ... 410 W
Temperatura pracy:	-20 °C ... 45 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	5 % ... 95 %
Wymiary:	2150 x 920 x 600 mm
Gwarancja:	2 lata