

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/transformator-wideo-tr-1d-uhdp2-p-71586.html>



## TRANSFORMATOR WIDEO TR-1D-UHD\*P2

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Cena brutto      | <b>17,94 zł</b>             |
| Cena netto       | <b>14,58 zł</b>             |
| Dostępność       | <b>Zapytaj o dostępność</b> |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>           |
| Numer katalogowy | <b>del_TR-1D-UHD*P2</b>     |
| Kod producenta   | <b>TR-1D-UHD*P2</b>         |
| Kod EAN          | <b>5902887024429</b>        |
| Długość          | <b>100</b>                  |
| Wysokość         | <b>17</b>                   |
| Szerokość        | <b>95</b>                   |

### Opis produktu

TR-1D-UHD\*P2 przeznaczony jest do przesyłu sygnału wideo za pomocą skrętki komputerowej

Należy zwrócić uwagę na prawidłowe połączenie zacisków (+) oraz (-)Odwrotne połączenie spowoduje zakłócenia obrazu

| W opakowaniu:                      | 2 szt. Podana cena za opakowanie                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard:                          | AHD - 8 Mpx 4K UHD,<br>HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD,<br>HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD,<br>CVBS - PAL, NTSC<br>Pasywne                                                                                  |
| Rodzaj urządzenia:                 |                                                                                                                                                                                         |
| Liczba kanałów:                    | 1                                                                                                                                                                                       |
| Zasięg wideo:                      | 250 m @ 720p - UTP kat. 5e<br>150 m @ 1080p - UTP kat. 5e<br>400 m @ CVBS - PAL, NTSC - UTP kat. 5e                                                                                     |
| Tłumienie:                         | 4.43 MHz @ 0.34 dB<br>11 MHz @ 0.52 dB<br>21 MHz @ 0.73 dB<br>38 MHz @ 1.15 dB<br>42 MHz @ 1.39 dB<br>67.5 MHz @ 2.00 dB<br>Podane tłumienie dotyczy dwóch urządzeń połączonych ze sobą |
| CMRR (dB @ 5MHz):                  | 60 dB                                                                                                                                                                                   |
| Impedancja złącza koncentrycznego: | 75 Ω                                                                                                                                                                                    |
| Impedancja złącza symetrycznego:   | 100 Ω                                                                                                                                                                                   |
| Typ złącza koncentrycznego:        | BNC Wtyk na przewodzie                                                                                                                                                                  |



**ANGRY  
EXPERT**

**PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK**

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

angryexpert@gmail.com

|                                             |                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------|
| Typ złącza symetrycznego:                   | Zaciski kablowe             |
| Temperatura pracy:                          | -10 °C ... 70 °C            |
| Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia: |                             |
| Waga:                                       | 0.022 kg                    |
| Wymiary:                                    | 36.5 x 20 x 16 mm           |
| Gwarancja:                                  | <b>Dożywotnia gwarancja</b> |