

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/u-utp-przewod-komputerowy-cat5e-pvc-bialy-305m-p-319189.html>

U/ UTP PRZEWÓD KOMPUTEROWY CAT.5E PVC BIAŁY 305M



Cena brutto	1 356,51 zł
Cena netto	1 102,86 zł
Numer katalogowy	GR_DOM5EUTP
Kod producenta	981496
Kod EAN	5904169100012
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowa	50mm
Propagacja sygnału (NVP)	69%
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6	Eca
Klasa wytwarzania płonących kropeł/cząstek wg EN 13501-6	Brak
Materiał powłoki zewnętrznej	PVC
Rozmiar AWG	24
Liczba żył	8
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej	Inne
Struktura skrętki	Pary
Dopuszczalny rodzaj montażu w gruncie	Inne
Ekran wspólny	Brak
Materiał wzmocnienia/zbrojenia	Inne
Ciężar	27.8kg/km
Kolor powłoki/izolacji	Szary
Pancerz/zbrojenie	Brak
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)	0°C
Powłoka ochronna	PVC
Ułożenie skrętek	Brak
Rodzaj powierzchni żyły	Czysty/bez pokrycia
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6	Brak
Identyfikacja żył	Kolor
Klasa kwasowości wg EN 13501-6	Brak
Klasa żyły	Klasa 1 = jednodrutowy
Gatunek materiału izolacji żyły	PE (polietylen)

Przybliżona średnica zewnętrzna	5mm
Geometria kabla	Okrągły
Ekran na wiązkach	Brak
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych	40mm
Materiał żyły	Miedź
Materiał izolacji żyły	Inne
Kategoria	5E
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu	-20°C
Liczba skrętek	4
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszo	50mm

Opis produktu

Instalacyjny kabel skrętkowy DomNET przeznaczony jest do wykonywania połączeń pomiędzy punktami dystrybucyjnymi sygnałów multimedialnych, a gniazdami przyłączeniowymi użytkowników. Kabel skrętkowy UTP (nieekranowany) nadaje się idealnie do instalacji w sieciach komputerowych, telefonicznych, systemach CCTV itp., nienarażonych na zakłócenia elektromagnetyczne. Posiada powłokę zewnętrzną PVC. Kabel spełnia wymagania norm okablowania strukturalnego: ISO/IEC 11801, EN 50173, EIA/TIA 568-B.2.