

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/uchwyt-do-plaskich-kabli-podtynkowych-podwójny-wzmocniony-pa-17-mm-p-321586.html>

UCHWYT DO PŁASKICH KABLI PODTYNKOWYCH, PODWÓJNY WZMOCNIONY PA, 17 MM

Cena brutto	0,66 zł
Cena netto	0,53 zł
Numer katalogowy	GR_R-SC40-TCD
Kod producenta	3027541
Kod EAN	5906675470542

Opis produktu

Uchwyt do kabli płaskich podtynkowych podwójny Rawlplug R-SC40-TCD 17 mm (90 szt.)

Podwójny uchwyt do kabli płaskich podtynkowych **Rawlplug R-SC40-TCD** umożliwia szybki montaż przewodów instalacyjnych o szerokości do 17 mm przy użyciu osadzaka gazowego, np. Rawlplug SC40II. Specjalna konstrukcja uchwytu pozwala na łatwe usunięcie kabla w przypadku konieczności modyfikacji instalacji.

Cechy produktu

- Typ: uchwyt do kabli płaskich podtynkowych
- Wersja: podwójny
- Maksymalna szerokość przewodu: 17 mm
- Przestrzeń na przewód: 5,5 x 17 mm
- Wysokość uchwytu: 8 mm
- Długość uchwytu: 79 mm
- Materiał: poliamid (PA)
- Kolor: szary
- Opakowanie: kartonowe
- Ilość w opakowaniu: 90 szt.

Zastosowanie

Uchwyt przeznaczony jest do:

- Montażu podtynkowego kabli typu YDY o szerokości do 17 mm
- Stosowania na piętrach technicznych i w szachtach
- Pracy z osadzakiem gazowym, np. Rawlplug SC40II

Zalety

- Możliwość demontażu kabla bez uszkodzenia uchwytu
- Gniazdo montażowe ułatwia instalację jedną ręką, np. na stropie
- Kompatybilność z większością osadzaków gazowych dostępnych na rynku
- Duża wytrzymałość dzięki zastosowaniu poliamidu o wysokiej udarności
- Szybki montaż jako alternatywa dla tradycyjnych metod



**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

Dane techniczne

- Maksymalna szerokość przewodu: 17 mm
- Przestrzeń na przewód: 5,5 x 17 mm
- Wysokość uchwytu: 8 mm
- Długość uchwytu: 79 mm
- Materiał: poliamid (PA)
- Waga opakowania jednostkowego: 0,38 kg
- Waga opakowania zbiorczego: 3,03 kg
- EAN: 5906675470542

Sposób użycia / montażu

Uchwyt należy zamocować przy pomocy osadzaka gazowego, np. Rawlplug SC40II, nakładając go na lufę urządzenia.

Alternatywnie istnieje możliwość montażu ręcznego w przypadku odpowiedniego przygotowania podłoża. Po zamontowaniu uchwytu można swobodnie wprowadzać i usuwać kable w razie potrzeby.