

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/uchwyt-plastikowy-do-rurek-instalacyjnych-pojedynczy-posadzkowy-wzmoniony-pa-srednica-16-mm-p-325682.html>

UCHWYT PLASTIKOWY DO RUREK INSTALACYJNYCH, POJEDYNCZY, POSADZKOWY, WZMONIONY PA, ŚREDNICA 16 MM

Cena brutto	0,49 zł
Cena netto	0,40 zł
Numer katalogowy	GR_R-SC40-PCS-16
Kod producenta	3027539
Kod EAN	5906675468013

Opis produktu

Uchwyt plastikowy Rawlplug R-SC40-PCS-16 16 mm pojedynczy posadzkowy (100 szt.)

Pojedynczy uchwyt plastikowy **Rawlplug R-SC40-PCS-16** o średnicy 16 mm to wygodne i solidne rozwiązanie do mocowania rurek instalacyjnych oraz kabli. Produkt jest dedykowany do szybkiego montażu bezpośredniego przy użyciu osadzaków gazowych. Wzmocniona konstrukcja oraz brak halogenów zapewniają wysoką wytrzymałość i bezpieczeństwo użytkowania.

Cechy produktu

- Typ: uchwyt plastikowy pojedynczy
- Średnica wewnętrzna: 16 mm
- Wysokość: 20 mm
- Długość: 43 mm
- Kompatybilny z większością osadzaków gazowych dostępnych na rynku
- Materiał: tworzywo sztuczne bez halogenów zgodne z RoHS
- Kolor: szary
- Opakowanie: kartonowe – 100 szt.

Zastosowanie

Produkt przeznaczony do mocowania:

- rurek instalacyjnych,
- kabli,
- przewodów w instalacjach wodociągowych,
- rur w systemach ogrzewania podłogowego,
- instalacji prowadzonych na piętrach technicznych i w szachtach.

Zalety

- Dedykowany do montażu bezpośredniego z użyciem osadzaka gazowego
- Wbudowane gniazdo na łufę osadzaka ułatwia pozycjonowanie i montaż
- Wysoka odporność mechaniczna dzięki wzmocnionej konstrukcji
- Tworzywo zgodne z europejskimi normami (RoHS) – bezpieczne w użytkowaniu
- Stabilne i pewne mocowanie rur i kabli

Dane techniczne

- Indeks: R-SC40-PCS-16
- Średnica wewnętrzna: 16 mm
- Wysokość: 20 mm
- Długość: 43 mm
- Waga opakowania jednostkowego: 0,46 kg
- Waga opakowania zbiorczego: 3,71 kg
- Materiał podłoża: beton C20/25 – C50/60, płyta betonowa pełna, beton niezbrojony, profil stalowy
- EAN: 5906675468013
- Opakowanie: kartonowe – 100 szt.

Sposób użycia / montażu

Uchwyt należy przymocować do betonu lub profilu stalowego przy użyciu odpowiedniego osadzaka gazowego, np. Rawlplug R-SC40II. Po zamocowaniu wystarczy włożyć rurkę lub przewód w uchwyt i bezpiecznie je unieruchomić.