

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/unitronic-liyicy-4x-075-szary-przewod-sterowniczy-300500v-kl5-ekran-kolor-beben-p-324704.html>

## UNITRONIC LIYCY 4X 0.75 SZARY PRZEWÓD STEROWNICZY 300/500V KL.5 EKTRAN KOLOR BĘBEN



Cena brutto	<b>5,03 zł</b>
Cena netto	<b>4,09 zł</b>
Numer katalogowy	<b>GR_0034704</b>
Kod producenta	<b>087757</b>
Kod EAN	<b>4044773036053</b>
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych	<b>42mm</b>
Ekran	<b>Tak</b>
Identyfikacja żył	<b>Kolor</b>
Kolor powłoki/izolacji	<b>Szary</b>
Materiał powłoki zewnętrznej	<b>PVC</b>
Opakowanie kabli	<b>Bęben</b>
Napięcie znamionowe U0	<b>300V</b>
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)	<b>Nie</b>
Przybliżona średnica zewnętrzna	<b>7mm</b>
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowa	<b>105mm</b>
Ekran na wiązkach	<b>Brak</b>
Materiał żyły	<b>Miedź</b>
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6	<b>Eca</b>
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej	<b>Inne</b>
Żyła uziemiająca	<b>Nie</b>
Znamionowy przekrój żyły	<b>0.75mm<sup>2</sup></b>
Materiał izolacji żyły	<b>PVC</b>
Napięcie znamionowe U	<b>300V</b>
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu	<b>-5°C</b>
Klasa żyły	<b>Klasa 5 = giętki</b>
Oznaczenie handlowe	<b>UNITRONIC LIYCY</b>
Liczba żył	<b>4</b>

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)	<b>-40°C</b>
Struktura skrętki	<b>Nie</b>
Ekran wspólny	<b>Oplot</b>
Rodzaj powierzchni żyły	<b>Czysty/bez pokrycia</b>
Gatunek materiału izolacji żyły	<b>Inne</b>
Geometria kabla	<b>Okrągły</b>

## Opis produktu

Uniwersalne przewody do przesyłu sygnałów i zasilania w systemach sterowania. Stosowane w przemyśle, budownictwie i instalacjach technicznych. Dostępne w różnych konfiguracjach żył