

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/uno-06430-kolek-rozporowy-universalny-uno-fi-6-z-wkretem-4-0x30-mm-p-317234.html>

UNO-06+430 KOŁEK ROZPOROWY UNIWERSALNY UNO FI 6 Z WKRETEM 4,0X30 MM



Cena brutto	0,12 zł
Cena netto	0,09 zł
Numer katalogowy	GR_UNO-06+430
Kod producenta	725615
Kod EAN	5906675250236
Model	Kołek uniwersalny
Długość	28mm
Głębokość wiercenia	38mm
Ze śrubą	Tak
Do śrub o średnicy	5mm
Materiał	Tworzywo sztuczne
Średnica otworu montażowego	6mm
Do wkrętów do drewna z łbem sześciokątnym	Nie
Gatunek materiału	Inne

Opis produktu

UNO® kołek uniwersalny 6 mm z wkrętem 4,0×30 mm (100 szt.)

Uniwersalny kołek rozporowy UNO® z wkrętem to solidne rozwiązanie montażowe przeznaczone do różnorodnych podłoży – zarówno pełnych, jak i otworowych. Specjalna geometria i odwrócony rozpór zapewniają pewne zakotwienie nawet w materiałach o gorszej jakości lub w nieregularnych otworach.

Cechy produktu

- Odwrócony rozpór umożliwiający montaż w każdym rodzaju podłożu
- Unikalna konstrukcja górnej strefy zapewniająca pewne kotwienie
- Krótka długość kołka umożliwiająca montaż w cienkich ściankach
- Skrzydełka antyrotacyjne zapobiegające obracaniu się kołka w otworze
- Kołnierz stabilizujący zabezpieczający przed przesuwaniem
- Rekomendowany do nieznanych oraz wyeksploatowanych podłoży

Zastosowanie

Produkt idealny do:



**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

- akcesoriów łazienkowych
- kotłów
- szafek, wsporników i uchwytów ściennych
- instalacji elektrycznych
- oświetlenia
- grzejników
- sufitów podwieszanych

Korzyści

- Uniwersalna geometria dopasowana do podłoży pełnych i otworowych
- Możliwość montażu w bardzo cienkich ściankach dzięki krótkiej konstrukcji
- Maksymalny rozpór i przyczepność gwarantowane przez geometrię górnej strefy
- Eliminacja obrotu kołka w otworze dzięki skrzydełkom antyrotacyjnym
- Stabilne osadzenie dzięki szerokiemu kołnierzowi
- Zestaw zawiera dopasowany wkręt umożliwiający natychmiastowy montaż

Dane techniczne

- Indeks: UNO-06+430
- EAN: 5906675250236
- Średnica kołka: 6 mm
- Długość kołka: 28 mm
- Średnica wkręta: 4,0 mm
- Długość wkręta: 30 mm
- Opakowanie: 100 szt. (karton)
- Podłoża aprobowane: beton, cegła pełna, cegła silikatowa pełna i drażona, cegła dziurawka, gazobeton, płyta gipsowo-kartonowa
- Podłoża nieaprobowane: kamień naturalny, płyta cementowo-gipsowa

Sposób użycia / montażu

Wywierć otwór o właściwej średnicy i głębokości, a następnie oczyść go czterema ruchami wyciorem. Umieść kołek UNO® w otworze i dociśnij, aż kołnierz równo przylegnie do podłoża. Przełóż wkręt przez mocowany element i dokręć do pełnego osadzenia, dbając o stabilny i równy montaż.