

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/uno-06435-kolek-rozporowy-universalny-uno-fi-6-z-wkretem-4-0x35-mm-p-324874.html>

UNO-06+435 KOŁEK ROZPOROWY UNIWERSALNY UNO FI 6 Z WKRETEM 4,0X35 MM



Cena brutto	0,13 zł
Cena netto	0,10 zł
Numer katalogowy	GR_UNO-06+435
Kod producenta	778581
Kod EAN	5906675199641
Materiał	Tworzywo sztuczne
Średnica otworu montażowego	6mm
Model	Kołek uniwersalny
Długość	28mm
Głębokość wiercenia	38mm

Opis produktu

Kołek uniwersalny Rawlplug UNO 6 x 28 mm z wkrętem (100 szt.)

Uniwersalny kołek rozporowy UNO® z wkrętem to niezawodne rozwiązanie do mocowania w różnorodnych podłożach – zarówno pełnych, jak i otworowych. Dzięki specjalnej geometrii, kołek zapewnia maksymalne zakotwienie nawet w materiałach o niskiej jakości lub nieregularnym kształcie otworu.

Cechy produktu

- Odwrócony rozpór umożliwia montaż w każdym rodzaju podłożu
- 100% pewności kotwienia – unikalna konstrukcja górnej strefy
- Krótka długość idealna do cienkich ścianek i ograniczonej przestrzeni
- Skrzydełka antyrotacyjne – zapobiegają obracaniu się kołka w otworze
- Kołnierz stabilizujący – uniemożliwia przesuwanie się kołka
- Rekomendowany do nieznanych lub wyeksploatowanych podłoży

Zastosowanie

Produkt idealny do:

- akcesoriów łazienkowych
- kotłów
- szafek, wsporników i uchwytów ściennych
- instalacji elektrycznych
- oświetlenia
- grzejników
- sufitów podwieszanych

Cechy i zalety

- **Uniwersalna geometria** – skuteczne kotwienie w podłożach pełnych i otworowych
- **Krótką konstrukcja** – możliwość montażu w cienkich ściankach
- **Specjalna geometria górnej strefy** – maksymalny rozpór i przyczepność
- **Skrzydełka antyrotacyjne** – eliminują obrót kołka przy montażu
- **Kołnierz stabilizujący** – zapewnia optymalne osadzenie bez ryzyka przesunięcia
- **Komplet z wkrętem** – gotowy zestaw do bezpośredniego zastosowania

Dane techniczne

- **Indeks:** UNO-06+435
- **EAN:** 5906675199641
- **Średnica kołka:** 6 mm
- **Długość kołka:** 28 mm
- **Średnica wkręta:** 4,0 mm
- **Długość wkręta:** 35 mm
- **Opakowanie:** Opakowanie kartonowe – 100 szt.
- **Podłoża aprobowane:** Beton, cegła pełna, cegła silikatowa pełna i drążona, cegła dziurawka, gazobeton, płyta gipsowo-kartonowa
- **Podłoża nieaprobowane:** Kamień naturalny, płyta cementowo-gipsowa

Sposób użycia / montażu

Wywierć otwór o odpowiedniej średnicy i głębokości, a następnie oczyść go, wykonując cztery ruchy szczotką (wyciorem). Umieść kołek UNO w otworze i dociśnij, aż kołnierz zostanie osadzony. Włóż wkręt przez element mocowany i wkręć go do końca. Prawidłowo zamocowany kołek powinien przylegać do podłoża bez luzów.