

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/uno-06445-kolek-rozporowy-universalny-uno-fi-6-z-wkrętem-4-0x45-mm-p-317235.html>

UNO-06+445 KOŁEK ROZPOROWY UNIWERSALNY UNO FI 6 Z WKRETEM 4,0X45 MM



Cena brutto	0,15 zł
Cena netto	0,13 zł
Numer katalogowy	GR_UNO-06+445
Kod producenta	725616
Kod EAN	5906675199634
Gatunek materiału	PVC
Materiał	Tworzywo sztuczne
Średnica otworu montażowego	6mm
Do wkrętów do drewna z łbem sześciokątnym	Nie
Ze śrubą	Tak
Do śrub o średnicy	5mm
Model	Kołek uniwersalny
Długość	28mm
Głębokość wiercenia	38mm

Opis produktu

Kołek uniwersalny Rawlplug UNO 6 x 28 mm z wkrętem 4,0 x 45 mm (100 szt.)

Uniwersalny kołek rozporowy UNO® z wkrętem to niezawodne rozwiązanie do mocowania w różnorodnych podłożach – zarówno pełnych, jak i otworowych. Dzięki specjalnej geometrii, kołek zapewnia maksymalne zakotwienie nawet w materiałach o niskiej jakości lub nieregularnym kształcie otworu.

Cechy produktu

- Odwrócony rozpór umożliwia montaż w każdym rodzaju podłożu
- 100% pewności kotwienia – unikalna konstrukcja górnej strefy
- Krótka długość idealna do cienkich ścianek i ograniczonej przestrzeni
- Skrzydełka antyrotacyjne – zapobiegają obracaniu się koszulki w otworze
- Kołnierz stabilizujący – uniemożliwia przesuwanie się kołka
- Rekomendowany do nieznanymi lub wyeksploatowanych podłoży

Zastosowanie

Produkt idealny do:



**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

- akcesoriów łazienkowych
- kotłów
- szafek, wsporników i uchwytów ściennych
- instalacji elektrycznych
- oświetlenia
- grzejników
- sufitów podwieszanych

Cechy i zalety

- **Uniwersalna geometria** – skuteczne kotwienie w podłożach pełnych i otworowych
- **Krótką konstrukcja** – możliwość montażu w cienkich ściankach
- **Specjalna geometria górnej strefy** – maksymalny rozpór i przyczepność
- **Skrzydła antyrotacyjne** – eliminują obrót kołka przy montażu
- **Kołnierz stabilizujący** – zapewnia optymalne osadzenie bez ryzyka przesunięcia
- **Komplet z wkrętem** – gotowy zestaw do bezpośredniego zastosowania

Dane techniczne

- **Indeks:** UNO-06+445
- **EAN:** 5906675199634
- **Średnica kołka:** 6 mm
- **Długość kołka:** 28 mm
- **Średnica wkręta:** 4,0 mm
- **Długość wkręta:** 45 mm
- **Opakowanie:** Opakowanie kartonowe – 100 szt.
- **Podłoża aprobowane:** Beton, cegła pełna, cegła silikatowa pełna i drążona, cegła dziurawka, gazobeton, płyta gipsowo-kartonowa
- **Podłoża nieaprobowane:** Kamień naturalny, płyta cementowo-gipsowa

Sposób użycia / montażu

Wywierć otwór o odpowiedniej średnicy i głębokości, a następnie oczyść go, wykonując cztery ruchy szczotką (wyciorem). Umieść kołek UNO w otworze i dociśnij, aż kołnierz zostanie osadzony. Włóż wkręt przez element mocowany i wkręć go do końca. Prawidłowo zamoco