

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/uno-08450-kolek-rozporowy-universalny-uno-fi-8-z-wkretem-4-5x50-mm-op-100-szt-p-317237.html>

UNO-08+450 KOŁEK ROZPOROWY UNIWERSALNY UNO FI 8 Z WKRETEM 4,5X50 MM OP. 100 SZT



Cena brutto	0,21 zł
Cena netto	0,17 zł
Numer katalogowy	GR_UNO-08+450
Kod producenta	725618
Kod EAN	5906675199658
Materiał	Tworzywo sztuczne
Średnica otworu montażowego	8mm
Do wkrętów do drewna z łbem sześciokątnym	Nie
Do śrub o średnicy	6mm
Model	Kołek uniwersalny
Długość	32mm
Głębokość wiercenia	42mm
Ze śrubą	Tak

Opis produktu

Kołek uniwersalny Rawlplug UNO 8 x 32 mm z wkrętem 4,5 x 50 mm (100 szt.)

Uniwersalny kołek rozporowy UNO® z wkrętem to niezawodne rozwiązanie do mocowania w różnorodnych podłożach – zarówno pełnych, jak i otworowych. Dzięki specjalnej geometrii, kołek zapewnia maksymalne zakotwienie nawet w materiałach o niskiej jakości lub nieregularnym kształcie otworu.

Cechy produktu

- Odwrócony rozpór umożliwia montaż w każdym rodzaju podłożu
- 100% pewności kotwienia – unikalna konstrukcja górnej strefy
- Krótka długość idealna do cienkich ścianek i ograniczonej przestrzeni
- Skrzydełka antyrotacyjne – zapobiegają obracaniu się kołka w otworze
- Kołnierz stabilizujący – uniemożliwia przesuwanie się kołka
- Rekomendowany do nieznanych lub wyeksploatowanych podłoży

Zastosowanie

Produkt idealny do:

- akcesoriów łazienkowych
- kotłów

- szafek, wsporników i uchwyty ściennych
- instalacji elektrycznych
- oświetlenia
- grzejników
- sufitów podwieszanych

Cechy i zalety

- **Uniwersalna geometria** – skuteczne kotwienie w podłożach pełnych i otworowych
- **Krótką konstrukcja** – możliwość montażu w cienkich ściankach
- **Specjalna geometria górnej strefy** – maksymalny rozpór i przyczepność
- **Skrzydółka antyrotacyjne** – eliminują obrót kołka przy montażu
- **Kołnierz stabilizujący** – zapewnia optymalne osadzenie bez ryzyka przesunięcia
- **Komplet z wkrętem** – gotowy zestaw do bezpośredniego zastosowania

Dane techniczne

- **Indeks:** UNO-08+450
- **EAN:** 5906675199658
- **Średnica kołka:** 8 mm
- **Długość kołka:** 32 mm
- **Średnica wkręta:** 4,5 mm
- **Długość wkręta:** 50 mm
- **Opakowanie:** Opakowanie kartonowe – 100 szt.
- **Podłoża aprobowane:** Beton, cegła pełna, cegła silikatowa pełna i drążona, cegła dziurawka, gazobeton, płyta gipsowo-kartonowa
- **Podłoża nieaprobowane:** Kamień naturalny, płyta cementowo-gipsowa

Sposób użycia / montażu

Wywierć otwór o odpowiedniej średnicy i głębokości, a następnie oczyść go, wykonując cztery ruchy szczotką (wyciorem). Umieść kołek UNO w otworze i dociśnij, aż kołnierz zostanie osadzony. Włóż wkręt przez element mocowany i wkręć go do końca. Prawidłowo zamocowany kołek powinien przylegać do podłoża bez luzów.