

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/uno-10540-kolek-rozporowy-universalny-uno-fi-10-z-wkretem-5-0x40-mm-p-317239.html>

UNO-10+540 KOŁEK ROZPOROWY UNIWERSALNY UNO FI 10 Z WKRETEM 5,0X40 MM



Cena brutto	0,27 zł
Cena netto	0,22 zł
Numer katalogowy	GR_UNO-10+540
Kod producenta	725620
Kod EAN	5906675250250
Model	Kolek uniwersalny
Długość	36mm
Głębokość wiercenia	46mm
Ze śrubą	Tak
Do śrub o średnicy	5mm
Materiał	Tworzywo sztuczne
Średnica otworu montażowego	10mm
Do wkrętów do drewna z łbem sześciokątnym	Nie
Gatunek materiału	PVC

Opis produktu

UNO® kolek uniwersalny 10 mm z wkrętem 5,0×40 mm (100 szt.)

Uniwersalny kolek rozporowy UNO® z wkrętem to solidne i wszechstronne rozwiązanie stworzone do mocowania w podłożach pełnych oraz otworowych. Dzięki specjalnej geometrii pewnie pracuje nawet w materiałach o niskiej jakości i nieregularnym kształcie otworu, zapewniając stabilne i trwałe zamocowanie.

Cechy produktu

- Odwrócony rozpór umożliwia montaż w każdym rodzaju podłożu
- Unikalna konstrukcja górnej strefy zapewnia pewne zakotwienie
- Krótka długość idealna do cienkich ścianek i ograniczonej przestrzeni montażowej
- Skrzydełka antyrotacyjne zapobiegają obracaniu się kołka w otworze
- Kołnierz stabilizujący uniemożliwia niekontrolowane przesuwanie kołka
- Rekomendowany do nieznanych lub wyeksploatowanych podłoży

Zastosowanie

Produkt idealny do:



**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

- akcesoriów łazienkowych
- kotłów
- szafek, wsporników i uchwytów ściennych
- instalacji elektrycznych
- oświetlenia
- grzejników
- sufitów podwieszanych

Korzyści

- Uniwersalna geometria zapewnia skuteczne działanie w podłogach pełnych i otworowych
- Krótka konstrukcja umożliwia montaż w cienkich ściankach
- Specjalna geometria górnej strefy gwarantuje maksymalny rozpór i przyczepność
- Skrzydełka antyrotacyjne zapobiegają obracaniu się kołka podczas montażu
- Kołnierz stabilizujący zapewnia bezpieczne i równe osadzenie
- Zestaw z wkrętem pozwala na szybki montaż bez dodatkowych akcesoriów

Dane techniczne

- Indeks: UNO-10+540
- EAN: 5906675250250
- Średnica kołka: 10 mm
- Długość kołka: 36 mm
- Średnica wkręta: 5,0 mm
- Długość wkręta: 40 mm
- Opakowanie: 100 szt. (karton)
- Podłoża aprobowane: beton, cegła pełna, cegła silikatowa pełna i drażona, cegła dziurawka, gazobeton, płyta gipsowo-kartonowa
- Podłoża nieaprobowane: kamień naturalny, płyta cementowo-gipsowa

Sposób użycia / montażu

Wywierć otwór o odpowiedniej średnicy i głębokości, po czym oczyść go czterema ruchami wyciorem. Włóż kołek UNO® do otworu i dociśnij, aż kołnierz równo przylegnie do powierzchni. Następnie przeprowadź wkręt przez mocowany element i dokręć go do pełnego osadzenia, zachowując stabilność montażu.