

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/uno-10650-kolek-rozporowy-universalny-uno-fi-10-z-wkretem-6-0x50-mm-p-317242.html>

UNO-10+650 KOŁEK ROZPOROWY UNIWERSALNY UNO FI 10 Z WKRETEM 6,0X50 MM



Cena brutto	0,36 zł
Cena netto	0,29 zł
Numer katalogowy	GR_UNO-10+650
Kod producenta	725621
Kod EAN	5906675199672
Materiał	Tworzywo sztuczne
Średnica otworu montażowego	10mm
Do wkrętów do drewna z łbem sześciokątnym	Nie
Model	Kołek uniwersalny
Długość	36mm
Głębokość wiercenia	46mm
Ze śrubą	Tak

Opis produktu

UNO® kołek uniwersalny 10 mm z wkrętem 6,0x50 mm (100 szt.)

Uniwersalny kołek rozporowy UNO® z wkrętem to niezawodne rozwiązanie do mocowania w różnorodnych podłożach – zarówno pełnych, jak i otworowych. Dzięki specjalnej geometrii stabilnie pracuje nawet w materiałach o niskiej jakości lub przy nieregularnym kształcie otworu, zapewniając pewne zamocowanie elementów wyposażenia.

Cechy produktu

- Odwrócony rozpór umożliwia montaż w każdym rodzaju podłożu
- Unikalna konstrukcja górnej strefy zapewnia wysoką pewność kotwienia
- Krótka długość kołka idealna do cienkich ścianek i ograniczonej przestrzeni montażowej
- Skrzydełka antyrotacyjne zapobiegają obracaniu się kołka w otworze
- Kołnierz stabilizujący uniemożliwia przesuwanie się kołka podczas montażu
- Rekomendowany do nieznanymi lub wyeksploatowanych podłoży

Zastosowanie

Produkt idealny do:

- akcesoriów łazienkowych
- kotłów
- szafek, wsporników i uchwytów ściennych
- instalacji elektrycznych

- oświetlenia
- grzejników
- sufitów podwieszanych

Korzyści

- Uniwersalna geometria zapewnia skuteczne kotwienie w podłożach pełnych i otworowych
- Krótka konstrukcja umożliwia montaż w cienkich ściankach i przy ograniczonej głębokości otworu
- Specjalna geometria górnej strefy gwarantuje maksymalny rozpór i dobrą przyczepność
- Skrzydełka antyrotacyjne eliminują ryzyko obrotu kołka przy dokręcaniu wkręta
- Kołnierz stabilizujący zapewnia powtarzalne, równe osadzenie przy podłożu
- Komplet z wkrętem 6,0×50 mm pozwala na szybki montaż bez dodatkowego dobierania elementów

Dane techniczne

- Indeks: UNO-10+650
- EAN: 5906675199672
- Średnica kołka: 10 mm
- Długość kołka: 36 mm
- Średnica wkręta: 6,0 mm
- Długość wkręta: 50 mm
- Opakowanie: 100 szt. (opakowanie kartonowe)
- Podłoża aprobowane: beton, cegła pełna, cegła silikatowa pełna i drażniona, cegła dziurawka, gazobeton, płyta gipsowo-kartonowa
- Podłoża nieaprobowane: kamień naturalny, płyta cementowo-gipsowa

Sposób użycia / montażu

Wywierć otwór o odpowiedniej średnicy i głębokości, a następnie dokładnie go oczyść, wykonując cztery ruchy wyciorem. Umieść kołek UNO® w otworze i docisnij, aż kołnierz równo przylegnie do powierzchni podłoża. Przeprowadź wkręt przez mocowany element i wkręć go do pełnego osadzenia. Prawidłowo zamocowany kołek powinien stabilnie przylegać do podłoża bez wyczuwalnych luzów.