

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/uno-10660-kolek-rozporowy-universalny-uno-fi-10-z-wkretem-6-0x60-mm-p-317244.html>

UNO-10+660 KOŁEK ROZPOROWY UNIWERSALNY UNO FI 10 Z WKRETEM 6,0X60 MM



Cena brutto	0,41 zł
Cena netto	0,34 zł
Numer katalogowy	GR_UNO-10+660
Kod producenta	725622
Kod EAN	5906675199689
Materiał	Tworzywo sztuczne
Średnica otworu montażowego	10mm
Do wkrętów do drewna z łbem sześciokątnym	Nie
Model	Kołek uniwersalny
Długość	36mm
Głębokość wiercenia	46mm
Ze śrubą	Tak

Opis produktu

UNO® kołek uniwersalny 10 mm z wkrętem 6,0×60 mm (100 szt.)

Uniwersalny kołek rozporowy UNO® z wkrętem to sprawdzone rozwiązanie do montażu w podłogach pełnych i otworowych. Dzięki specjalnie zaprojektowanej geometrii zapewnia pewne zakotwienie nawet w materiałach o obniżonej jakości lub przy nieregularnym kształcie otworu, gwarantując stabilne i bezpieczne mocowanie.

Cechy produktu

- Odwrócony rozpór umożliwia montaż w każdym rodzaju podłoża
- Unikalna geometria górnej strefy zapewnia wysoką pewność kotwienia
- Krótka konstrukcja kołka idealna do cienkich ścianek i ograniczonej przestrzeni
- Skrzydełka antyrotacyjne eliminują ryzyko obracania się kołka podczas montażu
- Kołnierz stabilizujący zapobiega przesuwaniu się kołka w otworze
- Rekomendowany do nieznanych i wyeksploatowanych podłoży

Zastosowanie

Produkt idealny do:

- akcesoriów łazienkowych
- kotłów
- szafek, wsporników i uchwytów ściennych
- instalacji elektrycznych

- oświetlenia
- grzejników
- sufitów podwieszanych

Korzyści

- Uniwersalna geometria zapewnia skuteczne działanie w podłożach pełnych i otworowych
- Krótka konstrukcja pozwala na montaż w cienkich ściankach i miejscach o ograniczonej głębokości otworu
- Specjalna geometria górnej strefy gwarantuje maksymalny rozpór i dobrą przyczepność
- Skrzydełka antyrotacyjne zapobiegają obracaniu kołka podczas dokręcania wkręta
- Kołnierz stabilizujący zapewnia równe i stabilne osadzenie w podłożu
- Gotowy zestaw z wkrętem 6,0×60 mm ułatwia szybki i precyzyjny montaż

Dane techniczne

- Indeks: UNO-10+660
- EAN: 5906675199689
- Średnica kołka: 10 mm
- Długość kołka: 36 mm
- Średnica wkręta: 6,0 mm
- Długość wkręta: 60 mm
- Opakowanie: 100 szt. (opakowanie kartonowe)
- Podłoża aprobowane: beton, cegła pełna, cegła silikatowa pełna i drażniona, cegła dziurawka, gazobeton, płyta gipsowo-kartonowa
- Podłoża nieaprobowane: kamień naturalny, płyta cementowo-gipsowa

Sposób użycia / montażu

Wywierć otwór o odpowiedniej średnicy i głębokości, a następnie starannie oczyść go czterema ruchami wyciorem. Włóż kołek UNO® do otworu i dociśnij, aż kołnierz będzie równo przylegał do podłoża. Przeprowadź wkręt przez element montowany i wkręcaj go aż do pełnego osadzenia, upewniając się, że połączenie jest stabilne i pozbawione luzów.