

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/uno-k-06-kolek-rozporowy-universalny-koszulka-czerwony-fi6-op-200-szt-p-318257.html>

UNO-K-06 KOŁEK ROZPOROWY UNIWERSALNY KOSZULKA CZERWONY FI6 OP. 200 SZT

Cena brutto	16,76 zł
Cena netto	13,62 zł
Numer katalogowy	GR_UNO-K-06
Kod producenta	680888
Kod EAN	5906675009544
Model	Kolek uniwersalny
Długość	28mm
Głębokość wiercenia	38mm
Do wkrętów do drewna z łbem sześciokątnym	Nie
Do mocowania opaskami kablowymi	Nie
Materiał	Tworzywo sztuczne
Średnica otworu montażowego	6mm
Do gazobetonu	Nie
Z obrzeżem	Tak

Opis produktu

Kolek uniwersalny Rawlplug UNO-K-06 6×28 mm – 200 szt.

Kolek uniwersalny UNO-K-06 (6 × 28 mm) to wszechstronne rozwiązanie przeznaczone do mocowania w różnych podłożach, takich jak beton, cegła, pustaki, gazobeton czy płyty g-k. Specjalna geometria kołka z odwróconą strefą rozporu zapewnia pewne i trwałe zakotwienie, a kołnierz zapobiega wpuszczeniu kołka w otwór. Produkt wykonany z wysokiej jakości tworzywa odpornego na starzenie.

Cechy produktu

- Typ: kolek uniwersalny rozporowy
- Model: UNO-K-06
- Średnica: 6 mm
- Długość: 28 mm
- Zalecany wkręt: Ø 3,5–5 mm
- Materiał: nylon / polipropylen
- Opakowanie: kartonowe, 200 szt.
- Certyfikat: KOT-2022/2086

Zastosowanie

Kolek UNO-K-06 sprawdzi się w uniwersalnych mocowaniach w różnych materiałach budowlanych, zarówno pełnych, jak i z

pustkami. Przeznaczony do lekkich i średnich obciążeń, m.in.:

- półki i uchwyty ściennie
- oświetlenie i osprzęt elektryczny
- koryta kablowe i rury instalacyjne
- listwy przypodłogowe i maskujące
- akcesoria łazienkowe
- grzejniki i kotły
- sufity podwieszane

Zalety

- unikalna geometria z odwróconą strefą rozporu zapewnia skuteczne zakotwienie już od strony wejścia otworu
- działa w szerokim zakresie materiałów: beton, cegła pełna, pustaki, gazobeton, płyty g-k
- skrzydełka antyrotacyjne zapobiegają obracaniu się kołka w otworze
- krótka konstrukcja umożliwia montaż w cienkich przegrodach
- kołnierz zabezpiecza przed wsunięciem się kołka w głąb otworu
- wykonany z wysokiej jakości tworzywa – trwały i odporny na starzenie
- łatwa i szybka instalacja przy użyciu standardowych wkrętów

Dane techniczne

- średnica otworu w podłożu: 6 mm
- średnica otworu w elemencie mocowanym: 6–7 mm
- zalecany wkręt: Ø 3,5–5 mm, długość min. 25 mm
- długość kołka: 28 mm
- głębokość otworu: ≥ 38 mm
- głębokość osadzenia: ≥ 28 mm
- minimalna grubość podłoża: 55 mm
- materiał: polipropylen lub nylon
- opakowanie: kartonowe, 200 szt.
- certyfikat: KOT-2022/2086

Sposób użycia / montażu

Należy wywiercić otwór o średnicy 6 mm i głębokości minimum 38 mm. Otwór należy oczyścić z pyłu, np. przedmuchem lub szczotką. Kołek UNO wprowadza się do otworu aż do oparcia o kołnierz.

Następnie przez element mocowany należy wkręcić wkręt Ø 3,5–5 mm, dokręcając go do pełnego rozparcia koszulki. Kołek rozpira się w sposób pewny i kontrolowany nawet w trudnych podłożach.