

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/uno-k-06-kolek-rozporowy-universalny-koszulka-czerwony-fi6-opk-1000-szt-p-325053.html>

UNO-K-06 KOŁEK ROZPOROWY UNIWERSALNY KOSZULKA CZERWONY FI6 (OPK 1000 SZT)

Cena brutto	36,95 zł
Cena netto	30,04 zł
Numer katalogowy	GR_R-UNO-RED-1000
Kod producenta	912729
Kod EAN	5010445685170
Średnica otworu montażowego	6mm
Ze śrubą	Nie
Materiał	Tworzywo sztuczne
Głębokość wiercenia	38mm
Model	Kolek uniwersalny
Długość	28mm

Opis produktu

Kolek uniwersalny Rawlplug R-UNO-RED-1000 6 mm – 1000 szt.

UNO to uniwersalny kolek rozporowy o średnicy 6 mm, przeznaczony do zakotwień w różnych rodzajach podłoża – zarówno pełnych, jak i otworowych. Dzięki kompaktowej konstrukcji i skrzydełkom antyrotacyjnym zapewnia pewne mocowanie nawet w trudnych warunkach montażowych.

Cechy produktu

- **Odwrócony rozpór** umożliwia montaż w każdym rodzaju podłoża
- **Krótką długość** pozwala na zastosowanie w cienkich ściankach
- **Wyjątkowa geometria** gwarantuje maksymalny rozpór i przyczepność
- **Górna strefa konstrukcji** zapewnia 100% pewności kotwienia
- **Skrzydełka antyrotacyjne** chronią przed obrotem kołka w otworze
- **Kołnierz** stabilizuje kolek i zapobiega jego ślizganiu się w otworze

Zastosowanie

Produkt idealny do mocowania lekkich i średnich elementów montażowych w różnego typu podłożach:

- akcesoria łazienkowe
- kotły
- szafki, wsporniki i uchwyty ściennie
- instalacje elektryczne
- oświetlenie
- grzejniki
- sufity podwieszane

- uchwyty TV

Korzyści

- Bezpieczne kotwienie nawet w nieznanym lub zniszczonym podłożu
- Uniwersalność zastosowań dzięki kompatybilności z wieloma materiałami
- Stabilne osadzenie bez ryzyka obracania się w otworze
- Oszczędność miejsca – montaż możliwy w cienkich przegrodach
- Prosty i szybki montaż z użyciem standardowego wkręta

Dane techniczne

- **Indeks:** R-UNO-RED-1000
- **EAN:** 5010445685170
- **Średnica kołka:** 6 mm
- **Długość kołka:** 28 mm
- **Zalecana średnica wkręta:** 3,5 – 5,0 mm
- **Minimalna głębokość otworu:** 38 mm
- **Minimalna grubość podłoża:** 80 mm
- **Minimalny rozstaw:** 56 mm
- **Minimalna odległość od krawędzi:** 56 mm
- **Zalecane podłoża:** beton, cegła pełna, cegła silikatowa pełna, cegła dziurawka, gazobeton, płyta gipsowo-kartonowa, płyta cementowo-gipsowa
- **Opakowanie:** worek foliowy – 1000 szt.

Sposób użycia / montażu

Wywierć otwór o zalecanej średnicy i głębokości. Oczyszczyć go dokładnie za pomocą szczotki, wykonując kilkakrotne ruchy w przód i w tył. Następnie wbij kołek UNO w otwór, aż do momentu osadzenia się kołnierza przy powierzchni. Przez mocowany element wprowadź odpowiedni wkręt i dokręć do pełnego zakotwienia. Upewnij się, że kołek nie obraca się i jest stabilnie osadzony w podłożu.