

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/uno-k-08-kolek-rozporowy-uniwersalny-koszulka-niebieski-fi8-op-100-szt-p-326109.html>



UNO-K-08 KOŁEK ROZPOROWY UNIWERSALNY KOSZULKA NIEBIESKI FI8 OP. 100 SZT

Cena brutto	13,77 zł
Cena netto	11,19 zł
Numer katalogowy	GR_UNO-K-08
Kod producenta	3046758
Kod EAN	5906675009599

Opis produktu

Kołek uniwersalny Rawlplug UNO-K-08 8 mm – 100 szt.

UNO to uniwersalny kołek rozporowy o średnicy 8 mm, przeznaczony do zakotwień w różnych rodzajach podłoża – zarówno pełnych, jak i otworowych. Dzięki kompaktowej konstrukcji i skrzydełkom antyrotacyjnym zapewnia pewne mocowanie nawet w trudnych warunkach montażowych.

Cechy produktu

- **Odwrócony rozpór** umożliwia montaż w każdym rodzaju podłoża
- **Krótką długość** pozwala na zastosowanie w cienkich ściankach
- **Wyjątkowa geometria** gwarantuje maksymalny rozpór i przyczepność
- **Górna strefa konstrukcji** zapewnia 100% pewności kotwienia
- **Skrzydełka antyrotacyjne** chronią przed obrotem kołka w otworze
- **Kołnierz** stabilizuje kołek i zapobiega jego ślizganiu się w otworze

Zastosowanie

Produkt idealny do mocowania lekkich i średnich elementów montażowych w różnego typu podłożach:

- akcesoria łazienkowe
- kotły
- szafki, wsporniki i uchwyty ściennie
- instalacje elektryczne
- oświetlenie
- grzejniki
- sufity podwieszane
- uchwyty TV

Korzyści

- Bezpieczne kotwienie nawet w nieznanym lub zniszczonym podłożu
- Uniwersalność zastosowań dzięki kompatybilności z wieloma materiałami
- Stabilne osadzenie bez ryzyka obracania się w otworze
- Oszczędność miejsca – montaż możliwy w cienkich przegrodach
- Prosty i szybki montaż z użyciem standardowego wkręta

Dane techniczne

- **Indeks:** UNO-K-08
- **EAN:** 5906675009599
- **Średnica kołka:** 8 mm
- **Długość kołka:** 32 mm
- **Zalecana średnica wkręta:** 4,5 – 6,0 mm
- **Minimalna głębokość otworu:** 42 mm
- **Minimalna grubość podłoża:** 80 mm
- **Minimalny rozstaw:** 64 mm
- **Minimalna odległość od krawędzi:** 64 mm
- **Zalecane podłoża:** beton, cegła pełna, cegła silikatowa pełna, cegła dziurawka, gazobeton, płyta gipsowo-kartonowa, płyta cementowo-gipsowa
- **Opakowanie:** karton – 100 szt.
- **Waga opakowania:** 0,15 kg

Sposób użycia / montażu

Wywierć otwór o zalecanej średnicy i głębokości. Oczyszczyć go dokładnie za pomocą szczotki, wykonując kilkakrotne ruchy w przód i w tył. Następnie wbij kołek UNO w otwór, aż do momentu osadzenia się kołnierza przy powierzchni. Przez mocowany element wprowadź odpowiedni wkręt i dokręć do pełnego zakotwienia. Upewnij się, że kołek nie obraca się i jest stabilnie osadzony w podłożu.