

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/uno-kolek-rozporowy-universalny-koszulka-czerwona-fi6-wiaderko-opk600-szt-6x28mm-p-323262.html>

UNO KOŁEK ROZPOROWY UNIWERSALNY KOSZULKA CZERWONA FI6 WIADERKO (OPK.600 SZT.) 6X28MM

Cena brutto	22,46 zł
Cena netto	18,26 zł
Numer katalogowy	GR_R-SLL1-UNO06/600
Kod producenta	3104432
Kod EAN	5906675459615
Model	Kolek uniwersalny
Nadaje się do betonu	Tak
Do płyt pilśniowych/wiórowych	Tak
Kolor	Czerwony
Ze śrubą	Nie
Do płyt gipsowo - kartonowych	Tak

Opis produktu

Kolek uniwersalny Rawlplug R-SLL1-UNO06/600 6x28 mm – 600 szt.

UNO to uniwersalny kolek rozporowy o średnicy 6 mm, przeznaczony do zakotwień w różnych rodzajach podłoża – zarówno pełnych, jak i otworowych. Dzięki kompaktowej konstrukcji i skrzydełkom antyrotacyjnym zapewnia pewne mocowanie nawet w trudnych warunkach montażowych.

Cechy produktu

- **Odwrócony rozpór** umożliwia montaż w każdym rodzaju podłoża
- **Krótką długość** pozwala na zastosowanie w cienkich ściankach
- **Wyjątkowa geometria** gwarantuje maksymalny rozpór i przyczepność
- **Górna strefa konstrukcji** zapewnia 100% pewności kotwienia
- **Skrzydełka antyrotacyjne** chronią przed obrotem kołka w otworze
- **Kołnierz** stabilizuje kolek i zapobiega jego ślizganiu się w otworze

Zastosowanie

Produkt idealny do mocowania lekkich i średnich elementów montażowych w różnego typu podłożach:

- akcesoria łazienkowe
- kotły
- szafki, wsporniki i uchwyty ściennie
- instalacje elektryczne

- oświetlenie
- grzejniki
- sufity podwieszane
- uchwyty TV

Korzyści

- Bezpieczne kotwienie nawet w nieznanych lub zniszczonych podłożach
- Uniwersalność zastosowań dzięki kompatybilności z wieloma materiałami
- Stabilne osadzenie bez ryzyka obracania się w otworze
- Oszczędność miejsca – montaż możliwy w cienkich przegrodach
- Prosty i szybki montaż z użyciem standardowego wkręta

Dane techniczne

- **Indeks:** R-SLL1-UNO06/600
- **EAN:** 5906675459615
- **Średnica kołka:** 6 mm
- **Długość kołka:** 28 mm
- **Zalecana średnica wkręta:** 3,5 – 5,0 mm
- **Minimalna głębokość otworu:** 38 mm
- **Minimalna grubość podłoża:** 80 mm
- **Minimalny rozstaw:** 56 mm
- **Minimalna odległość od krawędzi:** 56 mm
- **Zalecane podłoża:** beton, cegła pełna, cegła silikatowa pełna, cegła dziurawka, gazobeton, płyta gipsowo-kartonowa, płyta cementowo-gipsowa
- **Opakowanie:** pojemnik plastikowy – 600 szt.

Sposób użycia / montażu

Wywierć otwór o zalecanej średnicy i głębokości. Oczyszczyć go dokładnie za pomocą szczotki, wykonując kilkakrotne ruchy w przód i w tył. Następnie wbij kołek UNO w otwór, aż do momentu osadzenia się kołnierza przy powierzchni. Przez mocowany element wprowadź odpowiedni wkręt i dokręć do pełnego zakotwienia. Upewnij się, że kołek nie obraca się i jest stabilnie osadzony w podłożu.