

**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK
56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24
TEL. 570 555 998
sklep@angryexpert.com

Dane aktualne na dzień: 12-02-2026 14:00

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/v50-3npe-280-ogranicznik-przepiec-t1t2-bc-3pn-4m-3050ka-25kv-p-322514.html>



V50-3+NPE-280 OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ T1+T2 B+C 3P+N 4M 30/50KA 2.5KV

Cena brutto	508,70 zł
Cena netto	413,58 zł
Numer katalogowy	GR_5093526
Kod producenta	617052
Kod EAN	4012196159697
Rozmiar	4 moduły
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC	280V
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu	Optyczny
Maks. przekrój przewodu elastycznego	35mm²
Poziom ochrony L-N	1.3kV
Układ sieci TN	Tak
Ze stykiem sygnalizacyjnym	Nie
Stopień ochrony (IP)	IP20
Liczba biegunów	4
Poziom ochrony	1.3kV
Znamionowe napięcie AC	230V
Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego)	35mm²
Układ sieci DC	Nie
Zdolność gaszenia prądu następczego	0.1kA
Układ sieci IT	Nie
Prąd udarowy (10/350 μs)	12.5kA
Sposób montażu	Szyna montażowa DIN 35 mm
Klasa ochronności	Typ 1+2

Opis produktu

Ogranicznik przepięć Typ 1+2• Do wyrównywania potencjałów w ochronie odgromowej zgodnie z VDE 0185-305 (IEC 62305)• Zdolność odprowadzania prądów udarowych: 12,5 kA (10/350) na biegun i do 50kA (10/350) łącznie• Wymienne wkładki z dynamicznym urządzeniem odłączającym oraz optyczną sygnalizacją uszkodzenia• Mechaniczne zabezpieczenie wkładek - ochrona antywibracyjna, kodowanie napięciowe• Obudowa wykonana z samogasnącego tworzywa sztucznego (UL 94 V-0)• Dostępne wersje ograniczników ze zdalną sygnalizacją uszkodzenia (FS) posiadające bezpotencjałowy zestaw



**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

(NC/NO)Zastosowanie: Wyrównanie potencjałów w ochronie odgromowej w budynkach zewnętrzną instalacją odgromową poziomu (LPL) III i IV.