

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/vella-led-oprawa-ewakuacyjnaawaryjna-nt-eco-so-125-sa-3h-mt-ip65-p-318635.html>



VELLA LED OPRAWA EWAKUACYJNA/AWARYJNA NT ECO SO 125 SA 3H MT IP65

Cena brutto	133,32 zł
Cena netto	108,39 zł
Numer katalogowy	GR_93667
Kod producenta	804195
Kod EAN	5902270317619
Funkcja	Oznakowanie drogi ewakuacyjnej
Z piktogramem	Tak
Źródło światła	LED, niewymienne
Zawiera źródło światła	Tak
Zasilanie	Własna bateria
Rodzaj/technologia akumulatora	Inne

Opis produktu

VELLA

Oprawa oświetlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego

-

VELLA to nowoczesna, wielofunkcyjna oprawa oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego do zastosowania w biurach, budynkach użyteczności publicznej czy mieszkalnych.

Wysoka **wytrzymałość**
i **szczelność**

Łatwy i szybki
montaż oprawy

Dostępność
wielu akcesoriów

do montażu

Akumulatory **LiFePO4**
i **NiCd**, z czasami
autonomii **1h, 2h lub 3h**

GŁÓWNE CECHY

Poznaj bliżej oprawę

Wiele sposobów montażu.

Montaż sufitowy - natynkowy, podtynkowy, zwieszany. Montaż ścienny - natynkowy, flagowy, kątowy

Wysoka jakość.

Jakość VELLA potwierdzające certyfikaty.

Nowoczesny design.

Dostępna w dwóch wersjach kolorystycznych, które wpasują się do każdego wnętrza.

Dostępność wielu akcesoriów.

m.in. uchwyt kątowy, siatka ochronna, osłona ochronna, ramka IP67.

Klasa szczelności: IP44 lub IP65
Stopień ochrony przed uderzeniem: IK07

Dostępna oprawa w wersji ewakuacyjnej oraz opcjonalny zestaw dwustronny DS.

JEDNA OPRAWA - WIELE MOŻLIWOŚCI

Dzięki dostępności wielu akcesoriów, oprawę **VELLA** można zamontować na wiele sposobów, a **sam proces instalacji jest łatwy i niezwykle szybki**

ŁATWY I SZYBKI MONTAŻ

Instalatorzy docenią łatwość montażu oprawy **VELLA**

DOSTĘPNOŚĆ DWÓCH KOLORÓW OPRAW

Dzięki dostępności białej i czarnej wersji nowoczesnej oprawy **VELLA**, projektanci dopasują jej design do wielu przestrzeni.

RÓŻNE SOCZEWKI - RÓŻNE ZASTOSOWANIA

Różne pomieszczenia i ich wysokości wymagają zastosowania odpowiednich soczewek oraz mocy.

-
-
-
-

DOSTĘPNOŚĆ OPRAWY VELLA

w wersji ewakuacyjnej oraz w wersji DS

DOSTĘPNE AKCESORIA

ZASTOSOWANIE **VELLA**

Parametry techniczne

Opcje testowania

Test ręczny, automatyczny, centralny

Akumulator

LiFePO4 lub NiCd

Stopień szczelności i ochrony

IP44 lub IP65 / IK07

Czas autonomii

1h, 2h lub 3h

Napięcie zasilania

230V AC 50 Hz (MT, AT, CT)
230V AC 50 Hz /220V DC (CB)

Zakres temperatur pracy

ta 10°C ÷ 40°C, dla wersji CB i LT -20°C ÷ 40°

Tryb pracy

NM – awaryjny lub M – sieciowo-awaryjny

Materiał wykonania

Korpus z PC/ABS, klosz z PC

Źródło światła

Diody LED

Widoczność znaku

25 m

Piktogram w zestawie z modelami

VELLA SO 125/150/250

Certyfikaty

CNBOP, Atest PZH, CE



**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

Polski producent oświetlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego

Produkujemy oświetlenie, które ratuje życie.