

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/vestra-modul-bialy-lacznik-universalny-schody-ip20-zaciski-sprezynowe-10ax-250v-p-325114.html>



VESTRA MODUŁ BIAŁY ŁĄCZNIK UNIWERSALNY "SCHODY" IP20 ZACISKI SPRĘŻYNOWE 10AX 250V

Cena brutto	12,53 zł
Cena netto	10,18 zł
Numer katalogowy	GR_3812-10
Kod producenta	966679
Kod EAN	5902431690124
Przycisk	Nie
Kolor	Biały
Stopień ochrony (IP)	IP20
Głębokość wbudowania	27mm
Prąd znamionowy	10A
Wysokość osprzętu	85mm
Układ połączeń	łącznik schodowy
Liczba dźwigni	1
Prąd łączeniowy do świetlówek	10AX
Typ połączenia	Wtykowe samozaciskowe
Materiał	Tworzywo sztuczne
Sposób montażu	Podtynkowy
Napięcie znamionowe	250V
Szerokość osprzętu	95mm
Głębokość osprzętu	42mm
Podświetlenie	Nie

Opis produktu

Charakterystyka osprzętu podtynkowego VESTRA

- nowoczesny design z czarnym podestem w ramce,
- wyrób w całości zaprojektowany i wykonany w Polsce,
- niezawodność i najwyższa jakość potwierdzona 7 letnią gwarancją,
- unikalny wzór zastrzeżony w Urzędzie Patentowym RP,
- szeroki wybór gniazd specjalistycznych: Lan, Głośnikowe, HDMI, złącza F, gniazdo 2xUSB, wyłączniki podświetlane, zaślepka zaklikiwana, ściemniacz led, gniazdo podwójne modułowe,



- ramki uniwersalne pion i poziom do 4 modułów,
- seria dostępna w kolorach: biały, srebrny, czarny,
- ramki ozdobne ze zdobieniem złotym i chrom,
- ramki szklane w kolorach biały, srebrny,
- wszystkie wyłączniki wykonane w technologii samozacisków,
- wszystkie mechanizmy gniazd i wyłączników dla zwiększenia komfortu i stabilności podczas montażu i eksploatacji są wyposażone w uniwersalną stalową blachę montażową stanowiącą solidność i pewność montażu,
- do każdego mechanizmu są dołożone w komplecie łapki montażowe o ergonomicznym i bezpiecznym kształcie,
- krótszy i łatwiejszy proces montażu dzięki systemowi łączenia mechanizmów,
- możliwość precyzyjnego ustawienia mechanizmów w ścianie dzięki specjalnie zaprojektowaną półką pod oparcie poziomnicy,
- wygodne użytkowanie gniazda łazienkowego dzięki bardzo dużemu kątowi otwarcia klapki (ponad 180°),
- zastosowanie w serii wysokiej jakości tworzywa z wybłyszczaniem.