

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/vestra-modul-czarny-lacznik-seryjny-universalny-ip20-zaciski-sprezynowe-10ax-250v-p-317525.html>

VESTRA MODUŁ CZARNY ŁĄCZNIK SERYJNY UNIWERSALNY IP20 ZACISKI SPRĘŻYNOWE 10AX 250V

Cena brutto	14,85 zł
Cena netto	12,07 zł
Numer katalogowy	GR_3811-19
Kod producenta	966225
Kod EAN	5902431690117
Typ połączenia	Wtykowe samozaciskowe
Materiał	Tworzywo sztuczne
Sposób montażu	Podtynkowy
Napięcie znamionowe	250V
Szerokość osprzętu	95mm
Głębokość osprzętu	42mm
Podświetlenie	Nie
Prąd łączeniowy do świetlówek	10AX
Kolor	Czarny
Stopień ochrony (IP)	IP20
Głębokość wbudowania	27mm
Prąd znamionowy	10A
Wysokość osprzętu	85mm
Układ połączeń	Łącznik 2-biegunowy
Liczba dźwigni	2
Przycisk	Nie

Opis produktu

Charakterystyka osprzętu podtynkowego VESTRA

- nowoczesny design z czarnym podestem w ramce,
- wyrób w całości zaprojektowany i wykonany w Polsce,
- niezawodność i najwyższa jakość potwierdzona 7 letnią gwarancją,
- unikalny wzór zastrzeżony w Urzędzie Patentowym RP,
- szeroki wybór gniazd specjalistycznych: Lan, Głośnikowe, HDMI, złącza F, gniazdo 2xUSB, wyłączniki podświetlane, zaślepka zaklikiwana, ściemniacz led, gniazdo podwójne modułowe,



- ramki uniwersalne pion i poziom do 4 modułów,
- seria dostępna w kolorach: biały, srebrny, czarny,
- ramki ozdobne ze zdobieniem złotym i chrom,
- ramki szklane w kolorach biały, srebrny,
- wszystkie wyłączniki wykonane w technologii samozacisków,
- wszystkie mechanizmy gniazd i wyłączników dla zwiększenia komfortu i stabilności podczas montażu i eksploatacji są wyposażone w uniwersalną stalową blachę montażową stanowiącą solidność i pewność montażu,
- do każdego mechanizmu są dołożone w komplecie łapki montażowe o ergonomicznym i bezpiecznym kształcie,
- krótszy i łatwiejszy proces montażu dzięki systemowi łączenia mechanizmów,
- możliwość precyzyjnego ustawienia mechanizmów w ścianie dzięki specjalnie zaprojektowaną półką pod oparcie poziomnicy,
- wygodne użytkowanie gniazda łazienkowego dzięki bardzo dużemu kątowi otwarcia klapki (ponad 180°),
- zastosowanie w serii wysokiej jakości tworzywa z wybłyszczaniem.