

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/vico-bl-oprawa-panel-led-pt-28w-230v-840nw-4000k-3600lm-600x600-pf095-ugr-19-pakowane-po-2-szt-p-322733.html>



VICO BL OPRAWA PANEL LED PT 28W 230V 840NW 4000K 3600LM 600X600 PF0.95 UGR 19 (PAKOWANE PO 2 SZT)

Cena brutto	81,27 zł
Cena netto	66,07 zł
Numer katalogowy	GR_741921
Kod producenta	903680
Kod EAN	5901780741921
Temperatura barwowa	4000K
Barwa światła	Biały
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1	3600lm
Z czujnikiem ruchu	Nie
Szerokość	595mm
Ściemniacz DALI	Nie
Napięcie znamionowe	230V
Do montażu wbudowanego	Tak
Źródło światła	LED, niewymienne
Klasa ochrony zgodnie z IEC 61140	II
Rodzaj napięcia	AC
Do lamp o mocy	28W
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne strukturyzowane
Maksymalna moc zestawu	28W
Współczynnik mocy	0.95
Liczba źródeł światła	1
Przystosowane do zawieszenia	Nie
Stopień ochrony (IP)	IP20
Do montażu natynkowego	Nie
Długość	595mm
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89 (klasa 1B)
Zawiera źródło światła	Tak
Do montażu sufitowego	Tak

Oprawka	LED
Wysokość/głębokość	30mm
Kąt rozsyłu światła	Wiązka bardzo szeroka > 80°

Opis produktu

Panel VICO BL 28W dedykowany dla Klientów o dużych wymaganiach jakościowych, z gwarancją do 5 lat. W konstrukcji oprawy zastosowano bezpośrednie oświetlenie frontowej powierzchni diodami LED umieszczonymi na plecach oprawy. Takie rozwiązanie (w branży reklamowej i oświetleniowej) nazywa się „backlight” (ang. podświetlenie). Na diodach LED umieszone są dodatkowe soczewki (podobnie jak w module BIG LENS 1,2W) dzięki którym światło jest równomiernie rozłożone na podświetlanej płycie. Zasilacz podłączony jest do oprawy przez gniazdo-wtyk co daje możliwość serwisu. To co wyróżnia panel, to wysoka skuteczność świetlna oraz doskonały rozsył światłości, zapewniający wskaźnik ośnienia UGR<19 oraz skuteczność 128lm/W. Wysokie parametry uzyskano głównie dzięki wbudowanym dodatkowym elementom pryzmatycznym klosza. Nowe VICO BL 28W świetlnie sprawdzi się w oświetleniu biur, szkół, sklepów itp.

Cechy

- Wysokiej jakości zasilacz
- Specjalny układ optyczny
- Szeroki kąt rozsyłu światłości
- Atest higieniczny PZH
- Na zamówienie 1-10V, DALI, PWM

Korzyści

- Oszczędność energii
- Wysokiej jakości światło UGR<19
- Łatwy montaż i serwis
- Do 5 lat gwarancji