

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/vico-bl-oprawa-panel-led-pt-38w-230v-840nw-4000k-4700lm-600x600-pf095-ugr-19-pakowane-po-2-szt-p-319868.html>



VICO BL OPRAWA PANEL LED PT 38W 230V 840NW 4000K 4700LM 600X600 PF0.95 UGR 19 (PAKOWANE PO 2 SZT)

Cena brutto	120,55 zł
Cena netto	98,01 zł
Numer katalogowy	GR_742317
Kod producenta	937827
Kod EAN	5901780742317
Oprawa	LED
Wysokość/głębokość	30mm
Kąt rozsyłu światła	Wiązka bardzo szeroka > 80°
Maksymalna moc zestawu	38W
Współczynnik mocy	0.95
Zabezpieczenie powierzchni obudowy	Inne
Szerokość	595mm
Przystosowane do zawieszenia	Nie
Napięcie znamionowe	230V
Do montażu natynkowego	Nie
Źródło światła	LED, niewymienne
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89 (klasa 1B)
Rodzaj napięcia	AC
Do montażu sufitowego	Tak
Do lamp o mocy	38W
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne strukturyzowane
Temperatura barwowa	4000K
Barwa światła	Biały
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1	4700lm
Liczba źródeł światła	1
Stopień ochrony (IP)	IP20
Ściemniacz DALI	Nie
Długość	595mm

Do montażu wbudowanego	Tak
Zawiera źródło światła	Tak
Klasa ochrony zgodnie z IEC 61140	II
Kolor obudowy	Biały

Opis produktu

Panel VICO BL 38W dedykowany dla Klientów o dużych wymaganiach jakościowych, z gwarancją do 5 lat. W konstrukcji oprawy zastosowano bezpośrednie oświetlenie frontowej powierzchni diodami LED umieszczonymi na plecach oprawy. Takie rozwiązanie (w branży reklamowej i oświetleniowej) nazywa się „backlight” (ang. podświetlenie). Na diodach LED umieszone są dodatkowe soczewki (podobnie jak w module BIG LENS 1,2W) dzięki którym światło jest równomiernie rozłożone na podświetlanej płycie. Zasilacz podłączony jest do oprawy przez gniazdo-wtyk co daje możliwość serwisu. To co wyróżnia panel, to wysoka skuteczność świetlna oraz doskonały rozsył światłości, zapewniający wskaźnik ośnienia UGR<19 oraz skuteczność 128lm/W. Wysokie parametry uzyskano głównie dzięki wbudowanym dodatkowym elementom pryzmatycznym klosza. Nowe VICO BL 38W świetlnie sprawdzi się w oświetleniu biur, szkół, sklepów itp.

Cechy

- Wysokiej jakości zasilacz
- Specjalny układ optyczny
- Szeroki kąt rozsyłu światłości
- Atest higieniczny PZH
- Na zamówienie 1-10V, DALI, PWM

Korzyści

- Oszczędność energii
- Wysokiej jakości światło UGR<19
- Łatwy montaż i serwis
- Do 5 lat gwarancji