

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/vico-led-basic-oprawa-panel-led-pt-36w-230v-840nw-4000k-3800lm-600x600-pf095-ip20-120st-p-318682.html>

VICO LED BASIC OPRAWA PANEL LED PT 36W 230V 840NW 4000K 3800LM 600X600 PF0.95 IP20 120ST

Cena brutto	52,83 zł
Cena netto	42,95 zł
Numer katalogowy	GR_741440
Kod producenta	831916
Kod EAN	5901780741440
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1	3800lm
Stopień ochrony (IP)	IP20
Liczba źródeł światła	1
Napięcie znamionowe	230V
Przystosowane do zawieszenia	Nie
Źródło światła	LED, niewymienne
Ściemniacz DALI	Nie
Rodzaj osprzętu	Transformator elektroniczny
Do montażu wbudowanego	Tak
Kolor obudowy	Biały
Do montażu sufitowego	Tak
Do lamp o mocy	36W
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne matowe/satynowe
Temperatura barwowa	4000K
Barwa światła	Biały
Szerokość	595mm
Odporność uderzeniowa	IK06
Zabezpieczenie powierzchni obudowy	Inne
Materiał obudowy	Aluminium
Z czujnikiem ruchu	Nie
Długość	595mm
Do oświetlenia awaryjnego	Nie
Zawiera źródło światła	Tak
Do montażu natynkowego	Nie
Rodzaj napięcia	AC

Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89 (klasa 1B)
Oprawka	LED
Wysokość/głębokość	30mm
Kąt rozsyłu światła	Wiązka bardzo szeroka > 80°
Maksymalna moc zestawu	36W
Rodzaj dyfuzora światła	Inne

Opis produktu

W konstrukcji oprawy zastosowano bezpośrednie oświetlenie frontowej powierzchni diodami LED umieszczonymi na plecach oprawy. Takie rozwiązanie w branży reklamowej i oświetleniowej nazywa się „backlight” (ang. podświetlenie). Na diodach LED umieszczone są dodatkowe soczewki (podobnie jak w module BIG LENS 1,2W), dzięki którym światło jest równomiernie rozłożone na podświetlanej płycie.

Zasilacz podłączony jest do oprawy przez gniazdo-wtyk, co daje możliwość serwisu (nie ma w konkurencyjnych oprawach). Na zamówienie możliwe jest wyposażenie oprawy w zasilacz ściemniany, wersję z DALI, DSI, 1-10V czy sterowany przyciskiem dzwinkowym. W zestawie z oprawą znajdują się dodatkowe uchwyty, które pozwalają na montaż w pełnym suficie. Nowe VICO LED BASIC 36W świetlnie sprawdzi się w oświetleniu korytarzy, sal, magazynów, sklepów itp.

Cechy

- 3 lata gwarancji
- Wysokiej jakości zasilacz
- Szeroki kąt rozsyłu światłości
- Uchwyty do montażu PT w suficie pod karton-gips (indeks 743352, nie są w komplecie)
- Na zamówienie 1-10V, DALI, PWM

Korzyści

- Oszczędność energii
- Wysokiej jakości światło
- Łatwy montaż i serwis