

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/wallbox-stacja-ladowania-ladowarka-samochodow-elektrycznych-fronius-wattpilot-go-11j-p-5907.html>



WALLBOX STACJA ŁADOWANIA ŁADOWARKA SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH FRONIUS WATTPILLOT GO 11J

Cena brutto	3 508,85 zł
Cena netto	2 852,72 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	4,240,177
Kod producenta	4,240,177
Kod EAN	9007947471703
Z licznikiem energii	Nie
Liczba gniazd ładowania typu 2	1
Liczba złączy ładowania typu 2	1
Moc znamionowa	11
Sposób montażu	Montaż ścienny
Stopień ochrony (IP)	IP44

Opis produktu

FRONIUS WATTPILLOT

DESIGNED TO MOVE.

Fronius Wattpilot to najtańsza w eksploatacji stacja ładowania samochodu elektrycznego. Nie tylko można ją podłączyć do instalacji PV, aby wykorzystywać do ładowania wygenerowaną energię: w połączeniu ze zmiennymi taryfami Fronius Wattpilot ładuje zawsze za najniższą cenę.

Ładowarka **Fronius Wattpilot** występuje w dwóch wersjach oraz klasach mocy 11 i 22 kW: Home, do użytku stacjonarnego w

domu, i Go, czyli przenośne rozwiązanie do ładowania poza domem. Ładowarkę można wygodnie obsługiwać z poziomu aplikacji Solar.wattpilot, włącznie z wybieraniem trybu ładowania Eco lub następnej podróży.

DANE WEJŚCIOWE

Częstotliwość (Wejście)	50 Hz
Układy sieci	TT / TN / IT
Przylącze sieciowe	Wtyczka CEE32 czerwona 5-stykowa, 30 cm z przewodem neutralnym
Napięcie znamionowe	230 V (1 faza) / 400 V (3 fazy)
Prąd sieciowy (konfigurowany)	6-16 A 1 faza lub 3 fazy
Gniazdo ładowania	Gniazdo typu 2 po stronie infrastruktury z ryglowaniem mechanicznym
Wyłącznik różnicowoprądowy	20 mA AC, 6 mA DC
Przekrój przewodu doprowadzającego	2,5 mm ²
Maksymalna moc ładowania	11 kW

DANE OGÓLNE

Wymiary / szerokość	155 mm
Wymiary (wysokość)	287 mm
Wymiary (głębokość)	109 mm
Masa	1,63 kg
Masa z opakowaniem	2,82 kg
Klasa ochrony	IP 55
Montaż	Wewnątrz i na zewnątrz ¹⁾
Zakres temperatur otoczenia	-25°C do +40°C (bez bezpośredniego nasłonecznienia)
Wilgotność powietrza	5 % - 95%
Maks. wysokość nad poziomem morza	2000 m
Udaroodporność	IK08
Optymalizacja pod kątem instalacji PV	Dynamiczne wykorzystanie nadmiaru energii z instalacji PV do ładowania 1,38-11 kW (automatyczne przełączanie między 1 i 3 fazami)
Połączenie z siecią	WLAN ²⁾
Rodzaj instalacji	Montaż w pionie
Średnia temperatura otoczenia w ciągu 24 godzin	Max. 35° C
Protokoły komunikacyjne	OCPP 1.6 J
Opcjonalne zestawy kabli-adapterów (zamawiane pojedynczo)	CEE32 czerwona z zabezpieczeniem, CEE niebieska wtyczka kempingowa, wtyczka z zestykiem ochronnym 16 A