

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/wi-mef-3-monitor-energii-elektrycznej-wi-fi-3fnfox-energy-3-wi-mef3-40a-p-319213.html>



WI-MEF-3 MONITOR ENERGII ELEKTRYCZNEJ WI-FI 3F+NFOX ENERGY 3 WI-MEF3 40A

Cena brutto	581,97 zł
Cena netto	473,15 zł
Numer katalogowy	GR_WI-MEF-3-40
Kod producenta	983477
Kod EAN	5902431675251
Liczba pozycji licznika	0
Wysokość	90mm
Stopień ochrony (IP)	IP20
Szerokość wyrażona liczbą modułów	2
Liczba faz	Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Klasa dokładności	B
Rodzaj interfejsu	Inne
Typ licznika	Elektroniczny
Dopuszczenie	Krajowe
Napięcie znamionowe (Un) N-L	195V
Szerokość	35mm
Model	Pomiar pośredni/półpośredni
Sposób montażu	REG/DRA
Zakres częstotliwości	50Hz
Odpowiednie do	Pobór/zwrot
Pobór mocy	2W
Maksymalny prąd (Imax)	40A
Liczba taryf licznika	Jednotaryfowy
Rodzaj energii mierzonej	Moc czynna i bierna
Prąd znamionowy (In)	40A

Opis produktu

instalacja..... 3-fazowa, 4-przewodowazasilanie.....3× 230/400 V AC
(-25%÷15%)częstotliwość.....50÷60 Hzdokładność.....miernik
1%dokładność.....przekładniki pomiarowe 0,5%parametry przekładnikówprąd
pierwotny.....40 Aprąd wtórny.....30 mAŚrednica



**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

przewodu..... ≤ 10 mmsygnalizacja.....status urządzenia, obecność zasilania, pobór
energii stała miernika..... 1000 imp/kWhpobór mocy..... < 2
Wkomunikacjaczęstotliwość radia2,4 GHztransmisja Wi-Fi moc radia (IEEE
802.11n)..... < 20 dBm czułość odbiornika..... -98 dBm przyłącze
.....zaciski śrubowe 2,5 mm² (linka).....zaciski śrubowe 4,0 mm² (drut)moment
dokręcający0,5 Nmtemperatura pracy.....
-20÷50°Cwilgotność $< 90\%$ (bez kondensacji pary i gazów
agresywnych)wymiary..... 2 moduły (35 mm)montażna
szynie TH-35stopieńochrony IP20 Fox Energy 3 umożliwia rejestrację zużycia energii i
monitorowanych parametrów sieci. Dostęp do danych możliwy jest bezpośrednio z poziomu aplikacji lub poprzez dowolną
przeglądarkę internetową. Doskonały do nadzoru instalacji fotowoltaicznych3-fazowy, dwukierunkowy, czterokwadrantowy
monitor zużycia energii elektrycznej.

Głębokość: **65mm**