

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/wl070v-bialy-oprawa-plafon-led-17w-ww-3000k4000k5700k-1150lm-ip65-ik08-fi300-pc-czujnik-ruchu-p-323278.html>



WL070V BIAŁY OPRAWA PLAFON LED 17W WW 3000K/4000K/5700K 1150LM IP65 IK08 FI300 PC+ CZUJNIK RUCHU

Cena brutto	137,08 zł
Cena netto	111,44 zł
Numer katalogowy	GR_911401846187
Kod producenta	3107129
Kod EAN	8720169767478
Temperatura barwowa	3000K
Przekrój przewodu	1mm²
Barwa światła	Biały
Stopień ochrony (IP)	IP65
Wartość efektu stroboskopowego SVM	1.6
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1	25°C
Napięcie znamionowe	220V
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89 (klasa 1B)
Rodzaj dyfuzora światła	Soczewka / układ optyczny / panel
Liczba biegunów	2
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp.	70%
Współczynnik mocy	0.9
Prąd znamionowy	75mA
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 201	E
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)	SDCM5
Kolor obudowy	Biały
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471	RG1
Rodzaj rastra	Brak
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C	50000h

Rozsył światła	Bezpośredni
Wiele barw	Krokowa
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne opalizowane
Wiele szerokości wiązki światła	Nie
Liczba źródeł światła	1
Maksymalna moc zestawu	17W
Odporność uderowa	IK08
Wartość migotania Pst LM	1
Rodzaj okablowania	Do okablowania przelotowego
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Typ połączenia	Wtykowe samozaciskowe
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11	850°C - 30 s
Źródło światła	LED, niewymienne
Klasa ochrony zgodnie z IEC 61140	II
Średnica zewnętrzna	300mm
Rodzaj osprzętu	Sterownik LED sterowany prądowo
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz	7.5%
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1	1800lm
Rodzaj napięcia	AC
Współczynnik harmoniczných (THD)	20
Oprawka	Inne
Skuteczność świetlna oprawy	105lm/W
Wysokość/głębokość	64mm
Zabezpieczenie powierzchni obudowy	Stan surowy
Podział światła	Symetryczny
Wiele poziomów strumienia świetlnego	Krokowa
Kąt rozsyłu światła	Wiązka bardzo szeroka > 80°

Opis produktu

Zmodernizuj swoje oświetlenie za pomocą opraw oferujących montaż na ścianie typu Wszystko w jednym Philips Ledinaire. Te montowane na ścianie oprawy oświetleniowe oferują wyjątkową elastyczność zastosowań i instalacji. Funkcja Wszystko w jednym umożliwia uzyskanie trzech pakietów strumienia świetlnego i trzech opcji temperatury barwowej w jednej oprawie. Instalatorzy mogą z łatwością dopasować oprawę oświetleniową do potrzeb danego zastosowania na miejscu. Łatwy montaż sprawia, że są one doskonałym wyborem dla każdego miejsca – niezależnie od tego, czy jesteś instalatorem szukającym bezproblemowego rozwiązania, czy właścicielem firmy pragnącym obniżyć koszty energii. Zintegrowane czujniki umożliwiają dalszą oszczędność energii dzięki możliwości ściemniania za pomocą przełącznika DIP, zarówno przy braku obecności, jak i gdy w pomieszczeniu jest wystarczająco dużo światła dziennego. Odkryj zalety łatwego montażu, wysokiej wydajności i wszechstronnego oświetlenia dzięki lampom ściennym Ledinaire.