

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/wl070v-bialy-oprawa-plafon-led-19w-nw-4000k-1700lm-ip65-ik08-fi285-led17s-psu-ii-czujnik-ruchu-p-325049.html>



WL070V BIAŁY OPRAWA PLAFON LED 19W NW 4000K 1700LM IP65 IK08 FI285 LED17S PSU II+ CZUJNIK RUCHU

Cena brutto	169,38 zł
Cena netto	137,70 zł
Numer katalogowy	GR_911401826882
Kod producenta	911956
Kod EAN	8719514522718
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1	25°C
Napięcie znamionowe	220V
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89 (klasa 1B)
Rodzaj dyfuzora światła	Soczewka / układ optyczny / panel
Liczba biegunów	2
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp.	70%
Współczynnik mocy	0.9
Prąd znamionowy	84mA
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 201	E
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471	RG0
Kolor obudowy	Biały
Zabezpieczenie powierzchni obudowy	Stan surowy
Rodzaj rastra	Brak
Wiele poziomów strumienia świetlnego	Nie
Rozsył światła	Bezpośredni
Liczba źródeł światła	6
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne opalizowane
Ujednolicony wskaźnik ośnienia (UGR)	24
Temperatura barwowa	4000K
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16	35

Barwa światła	Biały
Odporność uderowa	IK08
Wartość efektu stroboskopowego SVM	1.6
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Typ połączenia	Wtykowe samozaciskowe
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11	850°C - 30 s
Źródło światła	LED, niewymienne
Klasa ochrony zgodnie z IEC 61140	II
Średnica zewnętrzna	285mm
Rodzaj osprzętu	Sterownik LED sterowany prądowo
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz	5%
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)	SDCM5
Rodzaj napięcia	AC
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C	50000h
Oprawka	Inne
Wiele barw	Nie
Wysokość/głębokość	64mm
Wiele szerokości wiązki światła	Nie
Podział światła	Symetryczny
Przekrój przewodu	1.5mm²
Kąt rozsyłu światła	Wiązka bardzo szeroka > 80°
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16	57
Maksymalna moc zestawu	19W
Wartość migotania Pst LM	1
Rodzaj okablowania	Końcowe

Opis produktu

Plafon Ledinaire odporny jest na działanie pyłów i zachlapanie. Wykonany został z poliwęglanu.

Emituje jasne światło o neutralnej barwie (4000K, 1700 lm).

Ocena pod kątem zrównoważonego rozwoju

-

Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)

Initial luminous flux	1700 lm
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa skuteczność świetlna oprawy LED	85 lm/W
Znamionowa temperatura barwowa	4000 K

Init. Color Rendering Index	>80
Początkowa chromatyczność	(0.3818, 0.3797)SDCM ≤5
Moc znamionowa	19 W
Tolerancja zużycia mocy	+/-10%

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Wskaźnik awaryjności zasilacza w okresie 50 000 godz.	2,5 %
---	-------

Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L70
--	-----



PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK
56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24
TEL. 570 555 998
sklep@angryexpert.com

Warunki dotyczące zastosowań

Zakres temperatury otoczenia
Temperatura otoczenia do pracy T_a
Maksymalny poziom ściemnienia

-20 do +40°C
25 °C
Nie dotyczy

Umożliwia przełączanie w trybie losowym

Tak (dotyczy wykrywania obecności/ ruchu i korzystania ze światła dziennego)

Dane produktu