

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/wl070v-bialy-oprawa-plafon-led-okragly-17w-3000k-5700k-1150lm-1800lm-ip65-ik08-fi300-led17s-psu-pc-p-323250.html>



WL070V BIAŁY OPRAWA PLAFON LED OKRĄGŁY 17W 3000K-5700K 1150LM-1800LM IP65 IK08 FI300 LED17S PSU PC

Cena brutto	84,03 zł
Cena netto	68,32 zł
Numer katalogowy	GR_911401846087
Kod producenta	3102854
Kod EAN	8720169767461
Temperatura barwowa	3000K
Odporność uderowa	IK08
Z czujnikiem ruchu	Nie
Barwa światła	Biały
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Przekrój przewodu	1mm²
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1	25°C
Źródło światła	LED, niewymienne
Wartość migotania Pst LM	1
Rodzaj dyfuzora światła	Soczewka / układ optyczny / panel
Liczba biegunów	2
Typ połączenia	Wtykowe samozaciskowe
Współczynnik mocy	0.9
Prąd znamionowy	75mA
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89 (klasa 1B)
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)	SDCM5
Kolor obudowy	Biały
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp.	70%
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471	RG1
Rodzaj rastra	Brak
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 201	E

Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C	50000h
Rozsył światła	Bezpośredni
Wiele barw	Krokowa
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne opalizowane
Wiele szerokości wiązki światła	Nie
Szerokość	300mm
Liczba źródeł światła	1
Maksymalna moc zestawu	17W
Stopień ochrony (IP)	IP65
Ściemniacz DALI	Nie
Rodzaj okablowania	Do okablowania przelotowego
Napięcie znamionowe	220V
Do montażu natynkowego	Tak
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11	850°C - 30 s
Zawiera źródło światła	Tak
Wartość efektu stroboskopowego SVM	1.6
Średnica zewnętrzna	300mm
Rodzaj osprzętu	Sterownik LED sterowany prądowo
Do montażu wbudowanego	Nie
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1	1800lm
Rodzaj napięcia	AC
Klasa ochrony zgodnie z IEC 61140	II
Współczynnik harmoniczných (THD)	20
Oprawka	Inne
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz	7.5%
Skuteczność świetlna oprawy	105lm/W
Wysokość/głębokość	64mm
Zabezpieczenie powierzchni obudowy	Stan surowy
Podział światła	Symetryczny
Wiele poziomów strumienia świetlnego	Krokowa
Kąt rozsyłu światła	Wiązka bardzo szeroka > 80°

Opis produktu

Oprawa Ledinaire do montażu ściennego gen2, 17 W, 1150 lm, 1800 lm, 3000 K, 4000 K, 5700 K Zmodernizuj swoje oświetlenie za pomocą opraw oferujących montaż na ścianie typu Wszystko w jednym Philips Ledinaire. Te montowane na ścianie oprawy oświetleniowe oferują wyjątkową elastyczność zastosowań i instalacji. Funkcja Wszystko w jednym umożliwia



**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

uzyskanie trzech pakietów strumienia świetlnego i trzech opcji temperatury barwowej w jednej oprawie. Instalatorzy mogą z łatwością dopasować oprawę oświetleniową do potrzeb danego zastosowania na miejscu. Łatwy montaż sprawia, że są one doskonałym wyborem dla każdego miejsca – niezależnie od tego, czy jesteś instalatorem szukającym bezproblemowego rozwiązania, czy właścicielem firmy pragnącym obniżyć koszty energii. Zintegrowane czujniki umożliwiają dalszą oszczędność energii dzięki możliwości ściemniania za pomocą przełącznika DIP, zarówno przy braku obecności, jak i gdy w pomieszczeniu jest wystarczająco dużo światła dziennego. Odkryj zalety łatwego montażu, wysokiej wydajności i wszechstronnego oświetlenia dzięki lampom ściennym Ledinaire.