

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/wt060c-szary-oprawa-hermetyczna-led-46w-nw-4000k-5600lm-ip66-ik08-1500mm-led56s-psu-bn-pc-p-324961.html>

WT060C SZARY OPRAWA HERMETYCZNA LED 46W NW 4000K 5600LM IP66 IK08 1500MM LED56S PSU BN PC

Cena brutto	107,86 zł
Cena netto	87,69 zł
Numer katalogowy	GR_911401876880
Kod producenta	847273
Kod EAN	8710163360119
Liczba biegunów	2
Klasa ochrony zgodnie z IEC 61140	II
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1	5600lm
Prąd znamionowy	200mA
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz	7.5%
Współczynnik harmoniczných (THD)	20
Kolor obudowy	Szary
Skuteczność świetlna oprawy	120lm/W
Rodzaj rastra	Brak
Zabezpieczenie powierzchni obudowy	Stan surowy
Rozsył światła	Pośredni
Wiele poziomów strumienia świetlnego	Nie
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne opalizowane
Przekrój przewodu	2.5mm²
Temperatura barwowa	4000K
Odporność uderowa	IK08
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16	24
Barwa światła	Biały
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Wartość migotania Pst LM	1
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1	25°C
Długość	1501mm

Typ połączenia	Inne
Rodzaj dyfuzora światła	Brak
Współczynnik mocy	0.9
Rodzaj osprzętu	Sterownik LED sterowany prądowo
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp.	70%
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)	SDCM5
Rodzaj napięcia	AC
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 201	C
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471	RG0
Oprawka	Inne
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C	50000h
Wysokość/głębokość	59mm
Wiele barw	Nie
Podział światła	Symetryczny
Wiele szerokości wiązki światła	Nie
Kąt rozsyłu światła	Wiązka bardzo szeroka > 80°
Szerokość	69mm
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)	26
Maksymalna moc zestawu	46W
Stopień ochrony (IP)	IP66
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16	40
Rodzaj okablowania	Końcowe
Napięcie znamionowe	220V
Wartość efektu stroboskopowego SVM	1.6
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11	850°C - 30 s
Źródło światła	LED, niewymienne
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89 (klasa 1B)

Opis produktu

Oprawa hermetyczna marki Philips

Oprawa przeznaczona do oświetlenia pomieszczeń gospodarczych, hal produkcyjnych, magazynów, garaży lub korytarzy. Wysoki stopień ochrony IP66 oraz IK08 sprawia, że oprawa może być stosowana w miejscach narażonych na wysoką wilgoć i zapylenie. Lampa i klosz zostały wykonane z wysokiej jakości materiałów odpornych na uszkodzenia mechaniczne związane z użytkowaniem pomieszczeń w których oprawa jest zamontowana. Złącze elektryczne - terminal przyłączeniowy 2-biegunowy.



**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

W oferowanej oprawie znajdują się źródło światła LED o maksymalnej mocy 46W, temperatura barwowa 4000K, strumień świetlny 5600lm. Producent informuje, że żywotność produktu wynosi 50 000 godzin. Oprawa posiada gwarancję producenta, zapakowana jest w odpowiednio dobrane do oprawy pudełko. Zamontowane źródło światła LED jest niewymienne.