

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/wt060c-szary-oprawa-hermetyczna-led-przelotowa-30w-nw-4000k-3600lm-ip66-1200mm-led36s-psu-tw1-bn-pc-p-318737.html>



WT060C SZARY OPRAWA HERMETYCZNA LED PRZELOTOWA 30W NW 4000K 3600LM IP66 1200MM LED36S PSU TW1 BN PC

Cena brutto	94,84 zł
Cena netto	77,11 zł
Numer katalogowy	GR_911401876780
Kod producenta	863030
Kod EAN	8710163360102
Barwa światła	Biały
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Wartość migotania Pst LM	1
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1	25°C
Długość	1258mm
Typ połączenia	Inne
Rodzaj dyfuzora światła	Brak
Liczba biegunów	3
Klasa ochrony zgodnie z IEC 61140	II
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1	3600lm
Prąd znamionowy	130mA
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz	7.5%
Współczynnik harmonicznych (THD)	20
Kolor obudowy	Szary
Skuteczność świetlna oprawy	120lm/W
Rodzaj rastra	Brak
Zabezpieczenie powierzchni obudowy	Stan surowy
Rozsył światła	Pośredni
Wiele poziomów strumienia świetlnego	Nie
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne opalizowane
Przekrój przewodu	2.5mm²
Temperatura barwowa	4000K

Odporność uderowa	IK08
Maks. liczba oprav na wyłącznik nadprądowy C16	24
Stopień ochrony (IP)	IP66
Maks. liczba oprav na wyłącznik nadprądowy B16	10
Rodzaj okablowania	Z okablowaniem przelotowym
Napięcie znamionowe	220V
Wartość efektu stroboskopowego SVM	1.6
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11	850°C - 30 s
Źródło światła	LED, niewymienne
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89 (klasa 1B)
Współczynnik mocy	0.9
Rodzaj osprzętu	Sterownik LED sterowany prądowo
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp.	70%
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)	SDCM5
Rodzaj napięcia	AC
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 201	C
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471	RG0
Oprawka	Inne
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C	50000h
Wysokość/głębokość	59mm
Wiele barw	Nie
Podział światła	Symetryczny
Wiele szerokości wiązki światła	Nie
Kąt rozsyłu światła	Wiązka bardzo szeroka > 80°
Szerokość	69mm
Ujednolicony wskaźnik ośnienia (UGR)	26
Maksymalna moc zestawu	30W

Opis produktu

Oprawa hermetyczna marki Philips

Oprawa przeznaczona do oświetlenia pomieszczeń gospodarczych, hal produkcyjnych, magazynów, garaży lub korytarzy. Wysoki stopień ochrony IP66 oraz IK08 sprawia, że oprawa może być stosowana w miejscach narażonych na wysoką wilgoć i zapylenie. Lampa i klosz zostały wykonane z wysokiej jakości materiałów odpornych na uszkodzenia mechaniczne związane z



**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

użytkowaniem pomieszczeń w których oprawa jest zamontowana. Złącze elektryczne - terminal przyłączeniowy 3-biegunowy. Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B - 10.

W oferowanej oprawie znajdują się źródło światła LED o maksymalnej mocy 30W, temperatura barwowa 4000K neutralna biel, strumień świetlny 3600lm. Producent informuje, że żywotność produktu wynosi 50 000 godzin. Oprawa posiada gwarancję producenta, zapakowana jest w odpowiednio dobrane do oprawy pudełko. Zamontowane źródło światła LED jest niewymienne.