

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/wze-3rst-3f-licznik-zuzycia-energii-80a-z-funkcja-reset-p-325966.html>

WZE-3RST 3F LICZNIK ZUŻYCIA ENERGII 80A Z FUNKCJĄ RESET

Cena brutto	289,16 zł
Cena netto	235,09 zł
Numer katalogowy	GR_WZE-3RST
Kod producenta	3018072
Kod EAN	5902431675848
Rodzaj wyjścia impulsowego	S0
Szerokość	72mm
Blokada cofania licznika	Tak
Wysokość	100mm
Pomiar profilu obciążenia	Nie
Stopień ochrony (IP)	IP51
EDL40/EEC40	Nie
Szerokość wyrażona liczbą modułów	4.5
Napięcie znamionowe (Un) N-L	230V
Liczba faz	Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Prąd znamionowy (In)	10A
Klasa dokładności	B
Rodzaj wskaźnika	Cyfrowy
Typ licznika	Elektroniczny
Dopuszczenie	MID (Measuring Instruments Directive)
Rodzaj energii mierzonej	Moc czynna
Model	Pomiar bezpośredni
Legalizowany	Tak
Liczba impulsów	1000Imp/kWh (kvarh)
Sposób montażu	REG/DRA
Z blokadą kodem	Nie
Zakres częstotliwości	50Hz
Napięcie znamionowe (Un) L-L	400V
Odpowiednie do	Pobór
Liczba pozycji licznika	7
Pobór mocy	2W



**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

Maksymalny prąd (Imax)	100A
Liczba taryf licznika	Jednotaryfowy
Wyjście impulsowe	Elektryczny

Opis produktu

Licznik trójfazowy zużycia energii elektrycznej z dwoma pozycjami zużycia energii na wyświetlaczu LCD. Możliwość resetowania stanu licznika pomocniczego. Typ trójfazowy Instalacja 3-fazowa, 4-przewodowa Protokół komunikacyjny brak Napięcie odniesienia 3×230/400 V Prąd bazowy 3×5 A Prąd maksymalny 3×80 A Minimalny prąd mierzony 0,02 A Pomiar napięcia - zakres pomiarowy 160÷265 V Dokładność pomiaru zgodnie z IEC62052-11, IEC62053-21 klasa 1 Pobór własny licznika 8 VA; 0,4 W Zakres wskazań liczydła 0÷999999,99 kWh Stała licznika 1000 imp/kWh Sygnalizacja szczytywania LED czerwona Wyjście impulsowe SO+ SO- otwarty kolektor Napięcie podłączenia SO+ SO- maks. 27 V DC Prąd podłączenia SO+ SO- 20 mA Czas impulsu SO+ SO- 35 ms Przyłącze zaciski śrubowe 16 mm² Temperatura pracy -20÷50°C Wymiary 4,5 modułu (75 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony (wewnątrz pomieszczeń) IP51

Głębokość: **65mm**