

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/yakxs-4x-25-se-czarny-kabel-ziemny-al-drut-061kv-usieciowany-sektorowy-kl1-p-324460.html>



YAKXS 4X 25 SE CZARNY KABEL ZIEMNY AL DRUT 0.6/1KV USIECIOWANY SEKTOROWY KL.1

Cena brutto	13 753,59 zł
Cena netto	11 181,78 zł
Numer katalogowy	GR_110198036
Kod producenta	994319
Kod EAN	8591462102286
Znamionowy przekrój żyły	25mm²
Certyfikowany jako kabel do oświetlenia lotnisk	Nie
Geometria kabla	Okrągły
Napięcie znamionowe U	1000V
Oznaczenie handlowe	YAKXS
Powłoka ołowiana	Nie
Materiał powłoki zewnętrznej	PVC
Ekran	Nie
Napięcie znamionowe U0	600V
Liczba żył pomocniczych	0
Przybliżona średnica zewnętrzna	19.7mm
Rezystancja żyły przy 20 ° C	1.2Ω/km
Materiał żyły	Aluminium
Kolor powłoki/izolacji	Czarny
Pancerz/zbrojenie	Brak
Do instalacji podziemnych	Tak
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6	Eca
Niska emisja dymów zgodnie z IEC 61034-2	Nie
Klasa wytwarzania płonących kropeł/cząstek wg EN 13501-6	Brak
Identyfikacja żyły zgodnie z HD 308 S2	Tak
Gatunek materiału izolacji żyły	XLPE (VPE), (polietylen usieciowany)
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej	Inne

**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK
56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24
TEL. 570 555 998
sklep@angryexpert.com

Identyfikacja żył	Kolor
Opakowanie kabli	Bęben
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych	235mm
Kolor izolacji	Czarny
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)	90°C
Żyła uziemiająca	Nie
Klasa żyły	Klasa 1 = jednodrutowy
Bariera ochronna	Brak
Liczba żył	4
Nadaje się jako przewód instalacyjny	Nie
Kształt żyły	Sektorowy
Materiał izolacji żyły	Inne
Ciężar	483kg/km
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu	-5°C
Rodzaj powierzchni żyły	Czysty/bez pokrycia
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2	Nie
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6	Brak
Maksymalna dopuszczalna temperatura żyły	90°C
Klasa kwasowości wg EN 13501-6	Brak
Certyfikowany do zastosowań morskich	Nie

Opis produktu